

Datum: 05.12.2025



Bušilica na stalku DMS 160 A

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.363,44 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.090,76 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **872,61 €**
Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna DMS 160 A kompaktna je i snažna dijamantna bušilica na stalku namijenjena profesionalnoj upotrebi. Idealna za bušenje rupa do 120 mm u tvrdom materijalu poput betona, armiranog betona i kamena. Ergonomski dizajnirana za precizno i učinkovito bušenje u različitim uvjetima rada.

Vrhunska dijamantna bušilica Husqvarna DMS 160 A

Husqvarna DMS 160 A kompaktna je i snažna dijamantna bušilica s ugrađenim stalkom koji kombinira snagu i preciznost za svakodnevne zahtjevne građevinske projekte. Konstruirana za profesionalnu upotrebu, omogućava bušenje rupa promjera do 120 mm u tvrde materijale kao što su beton, armirani beton i kamen.

Ključne prednosti

- **Napredni LED indikator opterećenja** - neprekidno prikazuje radno opterećenje, omogućavajući vam bušenje s optimalnim pritiskom za maksimalnu učinkovitost
- **Ugrađena zaštita od preopterećenja** - znatno produžuje vijek trajanja uređaja i povećava produktivnost
- **Kompaktna konstrukcija** - idealna za bušenje blizu zidova, rubova i u ograničenim prostorima
- **Učvršćeni stalak** - osigurava stabilnost i preciznost tijekom bušenja
- **Mokro bušenje** - s priključkom za vodu (G 1/4") i najvećim tlakom vode od 8 bara za optimalno hlađenje

Višenamjensko korištenje

DMS 160 A savršen je odabir za:

- Bušenje ventilacijskih kanala te rupa za cijevi i električne instalacije
- Bušenje s prekidima za izradu većih otvora
- Precizno bušenje u malim rupama i ograničenim prostorima
- Udarno bušenje čak i u teško pristupačnim zonama

Tehničke karakteristike

Sa snažnim motorom od 1,55 kW i naprednim tehnološkim rješenjima, DMS 160 A pruža optimalan omjer snage i težine (10,5 kg). Uređaj omogućava dužinu pomaka do 600 mm, dok njegova kompaktna konstrukcija (280 x 230 x 840 mm) omogućava jednostavno rukovanje i transport. Za profesionalce kojima je potreban pouzdan alat za svakodnevni rad, Husqvarna DMS 160 A predstavlja idealnu kombinaciju performansi, preciznosti i izdržljivosti.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	-
Postavljanje stupa	Učvršćeno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Živčani
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Nazivna struja	6 A
Najviši tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	13,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	89 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	103 dB(A)
Širina ambalaže	210 mm
Širina veličine proizvoda	230 mm
Duljina veličine proizvoda	280 mm
Visina ambalaže	370 mm
Visina veličine proizvoda	840 mm
Duljina ambalaže	920 mm
	DRILL MOTOR DMS
Varijacija proizvoda	160 A 220-240 V 1-ph EU w. el cb
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	10.5 kg
Promjer bušenja	120 mm
Faza	1 f
Duljina pomaka	600 mm