

Datum: 05.12.2025

**Bušilica na stalku DMS 160 AT**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **1.937,34 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.549,87 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.239,90 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna DMS 160 AT - Profesionalna bušilica na stalku za precizno bušenje. Kompaktna i snažna bušilica za jezgro promjera do 120 mm, idealna za profesionalne izvođače koji zahtijevaju preciznost i pouzdanost.

Husqvarna DMS 160 AT - Profesionalna bušilica na stalku za precizno bušenje

DMS 160 AT je kompaktna, ali izuzetno snažna bušilica (za jezgru) s integriranim stalkom, dizajnirana za lake radove bušenja promjera do 120 mm. Ova naprava nudi savršen balans između prenosivosti i snage, čineći je idealnom za profesionalne izvođače koji zahtijevaju preciznost i pouzdanost.

Ključne prednosti

- **Prilagodljiva instalacija** - Bušači stup se brzo može nagnuti (0-90°) i okrenuti, omogućavajući maksimalnu fleksibilnost pri radu i uštedu vremena.
- **Zaštita od preopterećenja** - Ugrađeni zaštitni sustav produžava vijek trajanja uređaja i povećava produktivnost.
- **LED indikator opterećenja** - Prikazuje trenutno opterećenje stroja, što operateru omogućava optimalno bušenje pri maksimalnom pritisku za najbolje rezultate.
- **Višenamjensko korištenje** - Prikladno za udarno bušenje i bušenje blizu zidova i rubova u malim otvorima, cijevima i utičnicama.

Tehničke sposobnosti

Sa snažnim motorom od 1,55 kW i maksimalnim promjerom bušenja od 120 mm, DMS 160 AT omogućava učinkovito bušenje ventilacijskih kanala te provrta za cijevi i kablove. Sustav mokrog bušenja osigurava optimalno hlađenje i produžuje vijek trajanja dijamantnih krana. Bušači sustav ima dužinu pomaka od 600 mm, što omogućava duboko bušenje bez potrebe za ponovnim podešavanjem.

Praktičnost i ergonomija

Unatoč sposobnostima, teži samo 12 kg, što omogućava jednostavno prenošenje i postavljanje. Prilagodljivi stalak omogućava bušenje s prekidima za izradu većih otvora, proš

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	0-90°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Živčani
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Broj brzina mjenjača	1
Nazivna struja	6 A
Najviši tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	14,000 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	89 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	102 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	103 dB(A)
Širina ambalaže	220 mm
Širina veličine proizvoda	230 mm
Duljina veličine proizvoda	280 mm
Visina ambalaže	380 mm
Visina veličine proizvoda	900 mm
Duljina ambalaže	920 mm
	DRILL MOTOR
Varijacija proizvoda	DMS 160 AT
	220-240 V 1-ph
	EU w. el cb
Snaga motora	1.55 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	12 kg
Promjer bušenja	120 mm
Faza	1 f
Duljina pomaka	600 mm

irujući upotrebljivost uređaja u različitim građevinskim i obnovnim projektima.
Husqvarna DMS 160 AT je nezamjenjiv alat za profesionalce koji trebaju pouzdani uređaj za precizno bušenje betona, armiranog betona i drugih tvrdih materijala.
