

Datum: 04.09.2025



Bušilica na stalku DMS 240

(slika je simbolična)

Kategorija: [Bušilice sa stalcima](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.106,68 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **2.174,67 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.739,74 €**

Dostava 1-3 dana

Dijamantna bušilica na stalcima Husqvarna DMS 240

Profesionalna dijamantna bušilica Husqvarna DMS 240 namijenjena je za najzahtjevnije poslove bušenja. Snažan električni motor i stabilan stalak omogućavaju bušenje rupa promjera do 250 mm u zidovima, podu i stropu.

Dijamantna bušilica na stalcima Husqvarna DMS 240

Husqvarna DMS 240 predstavlja visoko učinkovitu dijamantnu bušilicu na stalcima, namijenjenu profesionalnoj upotrebi kod najzahtjevnijih poslova bušenja. Sustav se sastoji od snažnog električnog bušača i stabilnog staka koji omogućava bušenje rupa promjera do 250 mm u zidove, podove i stropove.

Prednosti i ključne značajke

Ova bušilica nudi nekoliko ključnih prednosti:

Optimalna brzina i učinkovitost - Sustav s dvostrukim prijenosnim omjerom osigurava idealnu brzinu za različite materijale i promjere bušenja. **Svestrana upotreba** - Omogućava bušenje pod različitim kutevima (0-60°), vodoravno bušenje i bušenje s prekidima za izradu većih otvora.

Napredna osnovna ploča - Izrađena od lakog aluminija s integriranom vakuumskom podlogom za brzu montažu bez oštećenja okolnih površina. **Zaštita od preopterećenja** - Produžava vijek trajanja bušilice i povećava produktivnost.

Tehničke specifikacije

Opremljena snažnim 2,4 kW motorom i naprednim dvostupanjskim prijenosom, ova bušilica pruža izuzetnu sposobnost bušenja čak i u najtežim materijalima. Sustav omogućava mokro bušenje s priključkom za vodu, što osigurava dulji vijek trajanja dijamantnih kruna i manje prašine.

Praktičnost i mobilnost

Stalak je opremljen transportnim kotačima za jednostavno premještanje na gradilištu. Unatoč čvrstoj konstrukciji, sustav od 27,5 kg relativno je lagan za svoju kategoriju. Ergonomski dizajn omogućava dugotrajna bušenja bez prevelikog napora. DMS 240 je nezamjenjiv alat za profesionalne građevince, instalatere i obnovitelje koji zahtijevaju pouzdano i precizno oruđe za zaht

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Nagib stupa	0-60°
Postavljanje stupa	Nagibno
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Preporučeni promjer svrdla, min	0 mm
Izvor napajanja	Živčani
Vodni priključak	G 1 / 4"
Duljina ambalaže	1,150 mm
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Visina veličine proizvoda	1,052 mm
Broj brzina mjenjača	2
Najviši tlak vode	8 bar
Nazivna struja	10 A
Bruto težina artikla	34,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	90 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	106 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	107 dB(A)
Širina veličine proizvoda	266 mm
Visina ambalaže	330 mm
Širina ambalaže	530 mm
Duljina veličine proizvoda	545 mm
Varijacija proizvoda	DRILL MOTOR DMS 240 220-240 V 1-ph 50 Hz EU
Snaga motora	2.4 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	220-240 V
Težina	27.5 kg
Promjer bušenja	250 mm
Faza	1 f
Duljina pomaka	685 mm

jeвне radove bušenja u betonu i drugim tvrdom materijalima.
