

Datum: 04.09.2025



(slika je simbolična)

Bušilica za mokro-suho bušenje DUSS DIA 200 HWS

Kategorija: [Bušilice za suho i mokro bušenje DUSS](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **4.003,13 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **3.002,34 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **2.401,87 €**

Dostava 1-3 dana

DUSS DIA 200 HWS bušilica za višenamjensko bušenje. Kompaktni uređaj s CLF sustavom za jednostavno bušenje, integriranim hvatačem jezgre, opcijom mokrog i suhog bušenja. Ergonomski dizajn s LED zaslonom i učinkovitim odstranjivanjem prašine.

- **CLF montažni sustav za jednostavno bušenje koji kombinira prednosti ručnog i stalnog bušenja**
- **Kontinuirana potisna šipka zamjenjuje vodilnu funkciju stalka za bušenje**
- **Ručno potiskivanje omogućava bušenje bez napora i preuzimanje okretnog momenta stroja tijekom bušenja**
- **Integrirani hvatač jezgre osigurava pouzdano zadržavanje jezgre na potisnoj šipki**
- **Preklopni blagi udarci (XIP) za ubrzano bušenje**
- **Manje podešavanja i vremenskog napora u usporedbi s mokrim bušenjem betona ili armiranog betona**
- **Čisto radno okruženje bez dugotrajnog čišćenja**
- **Opcija mokrog bušenja s rotacijskim vodenim priključkom WDFH**
- **Kompaktna, prostorno učinkovita i lagana jedinica za bušenje**
- **Udoban rad čak i na uskim mjestima, jednostavna montaža i korištenje bez potrebe za velikim alatima ili dodatnom osobom**
- **Podesivi položaji i raspored ručaja za ergonomski rad**
- **LED zaslon za praćenje rada i planiranje servisa**
- **Zaključavanje okidača za kontinuirani rad, jednostavno upravljivo čak i u radnim rukavicama**
- **Ultra učinkovito usisavanje prašine**
- **Učinkovito uklanjanje bušaće prašine osigurava pouzdano bušenje**
- **Sigurnosna spojka sa sustavom protiv blokiranja**
- **Pričvršćeni ručaj za izdržljivost, štedi leđa tijekom spuštanja i ručnog bušenja**
- **Elektronska zaštita od preopterećenja i meki start**

Specifikacije

Težina	7,3 kg / 11,8 kg s sistemom dovajanja
Okretaji motora	680 vrt./min
Priključak	1 1/4" UNC
Nazivna snaga (PRP)	2000 W
Područje bušenja dijamantnom krunom, ručno, suho	Dia. 82 - 132 mm u betonu
Područje bušenja dijamantnom krunom, sa stalkom za bušenje BS, suho	S upravljačkim sustavom: dia. 82 - 202 mm
Područje bušenja dijamantnom krunom, ručno, suho, s mekim udarcem	Dia. 82 - 202 mm
Područje bušenja dijamantnom krunom, sa stalkom za bušenje BS, suho, s mekim udarom	S upravljačkim sustavom: dia. Ø 82 - 202 mm
Jamstvo	1 leto