

Datum: 05.12.2025



Čelične škare DSS 200

(slika je simbolična)

Kategorija: [Alat za DXR robote](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 40.521,55 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **32.417,24 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Čelične škare DSS 200 - Kompaktna snaga za zahtjevne projekte rušenja

Čelične škare DSS 200 revolucionarna su rješenja za zahtjevne projekte rušenja u ograničenim prostorima. Iznimno kompaktnog dizajna i velike rezne snage, idealne su za profesionalne izvođače koji se suočavaju s izazovima rušenja u zatvorenim ili osjetljivim okolišima.

Čelične škare DSS 200 - Kompaktna snaga za zahtjevne projekte rušenja

Čelične škare DSS 200 revolucionarna su rješenja za zahtjevne projekte rušenja u ograničenim prostorima. S iznimno kompaktnim dizajnom i velikom reznom snagom idealne su za profesionalne izvođače koji se suočavaju s izazovima rušenja u zatvorenim ili osjetljivim okolišima.

Ključne prednosti

Ove čelične škare nude impresivne karakteristike koje ih čine idealnim alatom za različite industrijske primjene:

- Izuzetna rezna sila od 85,7 tona unatoč kompaktnoj izvedbi
- Maksimalni raspon čeljusti od 200 mm za učinkovito rezanje
- Sposobnost rezanja armature promjera do 25 mm
- Glava koja se rotira 360° za optimalno pozicioniranje
- Lagana konstrukcija od samo 185 kg za jednostavno upravljanje
- Optimalni hidraulički protok od 75 l/min pri radnom tlaku od 250 bara

Višenamjenska primjena

Čelične škare DSS 200 dizajnirane su za integraciju s robotima za rušenje, osiguravajući precizno i sigurno rukovanje u najzahtjevnijim uvjetima. Njihova mala težina i kompaktne dimenzije (1212 x 330 x 423 mm) omogućuju izuzetnu fleksibilnost čak i u najtješnijim prostorima.

Škare su posebno pogodne za:

- Rušenje struktura u zatvorenim prostorima
- Rad u procesnoj industriji gdje su smetnje nepoželjne
- Rezanje cijevi, procesnih posuda i spremnika
- Precizno rušenje metalnih konstrukcija

Za optimalno funkcioniranje škara DSS 200 potrebna je instalacija hidrauličke funkcije na robota. Dubina čeljusti od 158 mm i maksimalni raspon od 200 mm osiguravaju učinkovito rezanje različitih materijala, dok 360° z

Specifikacije

	Čelične škare
Duljina ambalaže	1,200 mm
Duljina veličine proizvoda	1,212 mm
Veličina armature, maksimalno	25 mm
Protok hidrauličnog ulja	75 l/min
Sila rezanja	85,7 t
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	185 kg
Bruto težina artikla	198,000 g
Otvor čeljusti, maksimalno	200 mm
Najveći radni tlak	250 bar
Ulazni tlak, maksimalno	250 bar
Širina veličine proizvoda	330 mm
Visina veličine proizvoda	423 mm
Visina ambalaže	660 mm
Širina ambalaže	800 mm
Varijacija proizvoda	STEEL SHEAR DSS 200
Dubina čeljusti	158 mm
Kut rotacije	360 °

akretna glava omogućava potpunu prilagodljivost pri pozicioniranju.
