



BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fažana

Porezni br.: HR 64744950569

Telefon: +385 52 521 324

E-mail: info@bagi.hr

WWW: www.bagi-rent.hr

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Dijamantna kruna za bušenje D1610

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 186,20 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 111,72 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 89,38 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna dijamantna bušeća kruna D1610 za najteži beton

Profesionalna dijamantna bušeća kruna D1610 namijenjena je preciznom bušenju armiranog betona. Optimizirana za različite promjere (52-350 mm), omogućava brzo i učinkovito bušenje uz minimalno trošenje.

Dijamantna bušeća kruna Husqvarna D1610 za teški beton

Dijamantna bušeća kruna D1610 predstavlja vrhunsko rješenje za najzahtjevnije projekte bušenja u čvrstom betonu. Dizajnirana je za postizanje optimalnog balansa između brzine bušenja i trajnosti dijamantnih segmenata.

Ključne prednosti bušeće krune D1610

- **Krovna izvedba** - posebno oblikovana kontaktna površina omogućava gladak početak bušenja sa sposobnošću samocentriranja
- **Z-oblikovani segmenti** - smanjenja aktivna površina osigurava visoku brzinu bušenja uz minimalan pritisak
- **Zaobljeni unutarnji rubovi** - poboljšana geometrija segmenata olakšava uklanjanje jezgre
- **Širok raspon primjene** - optimizirano za tvrdi i srednje tvrdi beton, idealno za složene građevinske projekte
- **Prilagođeno za DM 1 PACE** - specifično dizajnirano za optimalno korištenje baterijskih bušača

Tehničke specifikacije

Bušeće krune D1610 dostupne su u dimenzijama od 52 mm do 350 mm, izrađene od visokokvalitetnih dijamantnih materijala. Segmenti različitih širina (3,5, 4 i 4,5 mm) jamče dugotrajnost i pouzdanost u najzahtjevnijim uvjetima.

Kruna je predviđena za mokro bušenje, što osigurava optimalno hlađenje i produljuje vijek trajanja alata. Dostupna s dva tipa priključka: CR128 i 1 1/4", kompatibilna s širokim spektrom bušećih sustava.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	2.5 kW
Raspon snage, maks kW	3.2 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Visina segmenta mm	9 mm
Bruto težina artikla	1,327 g / 10,930 g / 11,910 g / 17,316 g / 19,839 g / 2,365 g / 2,715 g / 2,745 g / 3,445 g / 3,545 g / 3,973 g / 4,423 g / 4,523 g / 4,663 g / 5,263 g / 5,743 g / 6,133 g / 6,537 g / 6,617 g / 9,597 g
Duljina segmenta mm	24 mm
Duljina ambalaže	104 mm / 115 mm / 158 mm / 203 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 58 mm / 105 mm / 116 mm / 161 mm / 202 mm / 203 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 61 mm
Širina ambalaže	500 mm
Duljina lista mm	580 mm / 595 mm
Visina ambalaže	052 3.5x5x500 11/4" D1610 / 052 3.5x5x500 CR128 D1610 / 062 3.5x6x500 11/4" D1610 / 062 3.5x6x500 CR128 D1610 / 072 3.5x6x500 11/4" D1610 / 072 3.5x6x500 CR128 D1610 / 082 4.0x8x500 11/4" D1610 / 082 4.0x8x500 CR128 D1610 / 092 4.0x9x500 11/4" D1610 / 092 4.0x9x500 CR128 D1610 / 102 4.0x9x500 11/4" D1610 / 102 4.0x9x500 CR128 D1610 / 107 4.0x10x500 11/4" D1610 / 107 4.0x10x500 CR128 D1610 / 112 4.0x10x500 11/4" D1610 / 112 4.0x10x500 CR128 D1610 / 122 4.0x11x500 11/4" D1610 / 122 4.0x11x500 CR128 D1610 / 127 4.0x12x500 11/4" D1610 / 127 4.0x12x500 CR128 D1610 / 132 4.0x12x500 11/4" D1610 / 132 4.0x12x500 CR128 D1610 / 142 4.0x12x500 11/4" D1610 / 142 4.0x12x500 CR128 D1610 / 152 4.0x13x500 11/4" D1610 / 152 4.0x13x500 CR128 D1610 / 162 4.5x13x500 11/4" D1610 / 162 4.5x13x500 CR128 D1610 / 172 4.5x14x500 11/4" D1610 / 172 4.5x14x500 CR128 D1610 / 182 4.5x14x500 11/4" D1610 / 182 4.5x14x500 CR128 D1610 / 200 4.5x15x500 11/4" D1610 / 200 4.5x15x500 CR128 D1610 / 225 4.5x17x500 11/4" D1610 / 225 4.5x17x500 CR128 D1610 / 250 4.5x18x500 11/4" D1610 / 250 4.5x18x500 CR128 D1610 / 300 4.5x20x500 11/4" D1610 / 300 4.5x20x500 CR128 D1610 / 350 4.5x21x500 11/4" D1610 / 350 4.5x21x500 CR128 D1610 / 102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Promjer bušenja	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 20 / 21 / 5 / 6 / 8 / 9
Broj segmenata	1 ¼ / Cr128
Priključak	Armirani beton
Prikladno za	