

Datum: 04.09.2025



Dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1170

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 876,25 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 701,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE CUT F1170 za precizno rezanje asfalta

ELITE CUT F1170 je visokokvalitetna dijamantna rezna ploča namijenjena profesionalcima u graditeljstvu. Dizajnirana za učinkovito rezanje tvrdog asfalta, ova ploča nudi izuzetnu brzinu rezanja i dugotrajnost, čineći ju idealnim alatom za zahtjevne profesionalne projekte.

- Optimizirana za rezanje tvrdog asfalta
- Precizno hlađenje i odvod materijala
- Širok raspon dimenzija od 500 do 1200 mm
- Dijamantni segmenti za maksimalnu učinkovitost

Profesionalna dijamantna rezna ploča za zahtjevne asfaltne radove

ELITE CUT F1170 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje asfalta, namijenjeno specijaliziranim izvođačima koji zahtijevaju iznimnu preciznost i trajnost.

Ključne prednosti

- Specijalno dizajnirana za rezanje tvrdog asfalta
- Napredna zaštita od podrezivanja
- Optimizirana geometrija segmenata za gladak početak rezanja
- Učinkovito hlađenje kroz široke prorede
- Mokro rezanje za smanjenje prašine i produljenje vijeka trajanja

Tehničke karakteristike

Dostupna u dimenzijama od 500 do 1200 mm, ploča nudi fleksibilnost za različite projekte. Standardna širina segmenta od 4,5 mm i visina od 12,5 mm osiguravaju optimalan balans između brzine rezanja i trajnosti. Prihvatna osovina promjera 25,4 mm omogućava jednostavnu ugradnju na različite podne rezače.

Zlatna razina performansi odgovara strojevima snage od 16 kW nadalje. Posebna konfiguracija segmenata od 40 mm osigurava optimalno hlađenje i sprečava pregrijavanje, čime se produljuje vijek trajanja rezne ploče.

ELITE CUT F1170 pruža vrhunske performanse uz optimalan trošak, garantirajući izvanrednu vrijednost za profesionalne projekte rezanja asfalta.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široke rože
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Širina segmenta mm	4.5 mm
	10,013 g / 10,789 g / 14,930 g / 18,793 g / 23,115 g / 6,324 g / 63,041 g / 8,494 g
Bruto težina artikla	12.5 mm
Visina segmenta mm	16 kW
Raspon snage, min kW	10 mm / 20 mm / 30 mm
Visina ambalaže	25.4 mm
Promjer stezne osi	40 mm
Duljina segmenta mm	1,000 mm / 1,200 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Promjer mm	1,030 mm / 1,250 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,250 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 730 mm / 818 mm / 915 mm
Duljina ambalaže	1000W-8R 4.5 25.4 F1170 / 1200W-8R 4.5 25.4 F1170 / 500W-5R 4.5 25.4 F1170 / 600W-6R 4.5 25.4 F1170 / 650W-6R 4.5 25.4 F1170 / 700W-9R 4,5 25,4 F1170 / 800W-8R 4.5 25.4 F1170 / 900W-7R 4.5 25.4 F1170
Varijacija proizvoda	Tvrđi asfalt
Prikladno za	