

Datum: 05.12.2025



Dijamantna rezna ploča ELITE CUT GS50

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 562,50 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 450,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

ELITE-CUT™ GS50 Dijamantna Rezna Ploča za Stolne Pile

ELITE-CUT™ GS50 je profesionalna segmentirana dijamantna rezna ploča za širok spektar građevinskih materijala. Zlatne razine performansi, nudi optimalan omjer učinkovitosti i investicije za profesionalne korisnike.

Ključne prednosti

- **Odlično razmerje cijene i učinkovitosti** - jamči visoku produktivnost
- **Univerzalna primjena** - brzo rezanje armiranog betona, opeke, blokova i crijepa
- **Dugi vijek trajanja** - 12 mm segmenti osiguravaju konzistentnost
- **Visoka brzina rezanja** - optimizirana za različite građevinske materijale

Profesionalna Dijamantna Rezna Ploča za Zahtjevne Projekte

ELITE-CUT™ GS50 dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne građevinske radove koji zahtijevaju precizno i učinkovito rezanje različitih materijala.

Tehničke karakteristike

Dostupna u tri promjera (500 mm, 600 mm i 900 mm), ova ploča prilagođena je različitim strojevima i potrebama. Segmentirana konstrukcija omogućava učinkovito hlađenje i uklanjanje materijala tijekom rezanja, čime se produžava vijek trajanja i poboljšava kvaliteta reza. Dizajnirana za mokro rezanje, smanjuje prašinu i dodatno hladi dijamantne segmente. Kompatibilna sa strojevima snage od 2,2 kW do 10 kW, čime pokriva širok raspon stolnih pila.

Područja primjene

Idealna za profesionalne građevinske radove koji zahtijevaju višenamjensko rezanje bez čestih zamjena alata. Posebno učinkovita kod:

- Srednjeg i mekog armiranog betona
- Opečnih proizvoda i zidnih blokova
- Popločavanja i krovnih materijala

ELITE-CUT™ GS50 omogućava obavljanje različitih zadataka jednom reznom pločom, čime štedi vrijeme i novac.

Kombinacijom brzine, preciznosti i trajnosti, postaje nezaobilazno oruđe za zahtjevne profesionalne korisnike.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Tiha oštrica	Ne
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.6 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	19,260 g / 4,647 g / 8,194 g
Raspon snage, maks kW	10 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Visina ambalaže	20 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm / 60 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	500 mm / 600 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 620 mm / 950 mm
Širina ambalaže	520 mm / 650 mm / 950 mm
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ GS50 500 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 600 12 25.4 / ELITE-CUT™ GS50 900 12 60
Prikladno za	Opeka