

**Datum:** 05.12.2025



## Dijamantna rezna ploča ELITE CUT L630

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 717,35 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 573,88 €**

**Po narudžbi 7-14 dana**

### Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE CUT L630 za najzahtjevnije rezanje

Višenamjenska rezna ploča ELITE CUT L630 namijenjena profesionalcima za precizno rezanje različitih materijala. Dostupna u dimenzijama 350 mm i 450 mm te širinama segmenata 6, 8 i 10 mm, omogućava fleksibilnost za različite zahtjeve profesionalnih projekata.

### Profesionalna dijamantna rezna ploča za precizno rezanje

ELITE CUT L630 serija predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne izvođače koji zahtijevaju maksimalnu učinkovitost i pouzdanost. Specijalno dizajnirana za rezanje srednjeg i tvrdog betona, ova rezna ploča nudi izuzetne performanse.

#### Ključne karakteristike

Napredna sendvič tehnologija segmenata osigurava:

- Iznimnu brzinu rezanja
- Visoku otpornost na trošenje
- Sigurnost laserski zavarenih segmenata
- Hlađenje mokrim postupkom

#### Tehnički detalji

Profesionalna ploča snage 16-60 kW, optimalna za profesionalne rezače. Standardna duljina segmenata 40 mm pruža optimalan omjer učinkovitosti i trajnosti. Pogodna za različite specijalizirane primjene poput rezanja žljebova, prometnih traka i proširenja spojeva.

### Specifikacije

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina    | Mokro                                                                                                                         |
| Konfiguracija oštrice | Široke rože                                                                                                                   |
| OEEO klasificirano    | Ne                                                                                                                            |
| Razina kapaciteta     | Zlato                                                                                                                         |
| Bruto težina artikla  | 3,715 g / 4,415 g / 7,967 g / 8,622 g / 8,687 g                                                                               |
| Širina segmenta mm    | 10 mm / 6 mm / 8 mm                                                                                                           |
| Visina segmenta mm    | 10 mm / 6 mm / 8 mm                                                                                                           |
| Visina ambalaže       | 13 mm / 30 mm                                                                                                                 |
| Raspon snage, min kW  | 16 kW                                                                                                                         |
| Promjer stezne osi    | 25.4 mm                                                                                                                       |
| Duljina segmenta mm   | 40 mm                                                                                                                         |
| Raspon snage, maks kW | 60 kW                                                                                                                         |
| Promjer mm            | 350 mm / 450 mm                                                                                                               |
| Širina ambalaže       | 400 mm / 530 mm                                                                                                               |
| Duljina ambalaže      | 450 mm / 580 mm                                                                                                               |
| Varijacija proizvoda  | 350W 10.0 25.4 L630 / 350W 6.0 25.4 L630 / 350W 8.0 25.4 L630 / 450W 10.0 25.4 L630 / 450W 6.0 25.4 L630 / 450W 8.0 25.4 L630 |
| Prikladno za          | Srednje tvrdo sučvrsnuti beton                                                                                                |