

Datum: 05.12.2025



Dijamantna rezna ploča ELITE CUT L680

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.068,75 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 855,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna dijamantna rezna ploča Elite-Cut L680 za zahtjevno rezanje

Elite-Cut L680 je dijamantna rezna ploča visokih performansi namijenjena profesionalcima koji zahtijevaju iznimnu učinkovitost za intenzivnu upotrebu. Idealna za rezanje žljebova, prometnih traka i drugih aplikacija proširenja spojeva, ova ploča nudi pouzdanost i preciznost za najzahtjevnije građevinske projekte.

Profesionalna dijamantna rezna ploča Elite-Cut L680

Elite-Cut L680 je napredna dijamantna rezna ploča dizajnirana za profesionalne korisnike koji zahtijevaju maksimalnu učinkovitost i pouzdanost tijekom intenzivne upotrebe.

Inovativna tehnološka rješenja

Ova rezna ploča odlikuje se jedinstvenim tehničkim karakteristikama koje je čine idealnom za zahtjevne radove:

- **Laserski zavareni segmenti** koji jamče iznimnu čvrstoću i smanjuju rizik gubitka segmenata
- **Sendvič dizajn segmenata** koji omogućava optimalno rezanje i maksimalnu iskoristivost
- **Zaštita od podrezivanja** posebno dizajnirana za rad s asfaltom

Fleksibilnost i prilagodljivost

Dostupna u dijametrima od 350 mm i 450 mm te širinama segmenata 6, 8 i 10 mm, ova ploča pruža iznimnu fleksibilnost za različite projekne zahtjeve. Kompatibilna je s uređajima snage između 16 kW i 60 kW te standardnom osovinom od 25,4 mm.

Ključne prednosti

- Maksimalna brzina rezanja
- Izuzetna otpornost na trošenje
- Optimalan odnos performansi i cijene
- Zlatna razina učinkovitosti
- Prilagodljivost različitim aplikacijama

Elite-Cut L680 represent idealno rješenje za profesionalne izvođače koji trebaju pouzdano i učinkovito oruđe za svakodnevnu intenzivnu upotrebu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široke rože
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Bruto težina artikla	2,065 g / 3,515 g / 4,713 g / 6,424 g / 8,507 g / 8,810 g
Širina segmenta mm	10 mm / 6 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	6 mm
Visina ambalaže	13 mm / 30 mm
Raspon snage, min kW	16 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	60 kW
Promjer mm	350 mm / 450 mm
Širina ambalaže	400 mm / 530 mm
Duljina ambalaže	450 mm / 580 mm
Varijacija proizvoda	350W 10.0 25.4 L680 / 350W 6.0 25.4 L680 / 350W 8.0 25.4 L680 / 450W 10.0 25.4 L680 / 450W 6.0 25.4 L680 / 450W 8.0 25.4 L680
Prikladno za	Tvrđi asfalt