



BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fažana

Porezni br.: HR 64744950569
Telefon: +385 52 521 324
E-mail: info@bagi.hr
WWW: www.bagi-rent.hr

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S50 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 66,25 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 56,31 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 45,05 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Dijamantna Rezna Ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S50 za Kutne Brusilice

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE-CUT™ S50 u zlatnoj kategoriji performansi, dizajnirana za precizno i učinkovito rezanje različitih građevinskih materijala. Dostupna u dimenzijama od 115 mm do 230 mm, omogućava fleksibilnost i visoku brzinu rezanja za zahtjevne projekte.

Dijamantna Rezna Ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S50 za Kutne Brusilice

ELITE-CUT™ S50 je premium dijamantna rezna ploča namijenjena profesionalcima i zahtjevnim majstorima. Karakteriziraju je izuzetne performanse, dugi vijek trajanja i svestrana primjena u graditeljstvu.

Ključne Karakteristike

Ova napredna rezna ploča pruža optimalne rezultate kod rezanja različitih materijala poput betona, opeke, crijepa i drugih građevinskih elemenata. Segmentirana konfiguracija rezila osigurava brzo i precizno rezanje uz minimalno trošenje.

Tehnološke Prednosti

Dizajnirana za suho rezanje, ploča ne zahtijeva dodatno hlađenje. Univerzalni prihvat od 22,23 mm kompatibilan je s većinom kutnih brusilica. Visina segmenta između 12-15 mm jamči dugotrajnost i konstantnu učinkovitost.

Profesionalna Pouzdanost

Sukladno najstrožijim industrijskim standardima EN13236 i ISO 9001, ELITE-CUT™ S50 predstavlja smart investiciju za one koji traže kvalitetu, pouzdanost i iznimne performanse u rezanju.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm / 300 mm
Visina segmenta mm	12 mm / 15 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 225 mm / 300 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 250 mm / 325 mm
Bruto težina artikla	183 g / 251 g / 391 g / 498 g / 880 g
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ S50 115 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 125 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 150 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 180 12 22.2 / ELITE-CUT™ S50 230 15 22.2
Prikladno za	Opeka