

Datum: 19.10.2025



Dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640

Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640 dizajnirana je za profesionalne korisnike koji zahtijevaju optimalne performanse pri radu s betonom. Kompatibilna s motorima snage 15-35 kW, idealna je za rezanje armiranog betona s različitim dimenzijama i segmentima, nudeći izuzetnu učinkovitost i preciznost.

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE CUT W1640

ELITE CUT W1640 je iznimno napredna dijamantna rezna ploča dizajnirana za zahtjevne profesionalne korisnike koji trebaju precizno i učinkovito rezanje betona.

Ključne karakteristike

Ova rezna ploča nudi superiorne performanse kroz nekoliko ključnih elemenata:

- **Optimizirana segmentna tehnologija** - Kratki segmenti smanjuju vibracije i poboljšavaju stabilnost tijekom rezanja.
- **Strateški raspored dijamanta** - Osigurava ravnomjerno trošenje i konzistentnu kvalitetu reza.
- **Povećana učinkovitost** - U usporedbi s prethodnom W1500 serijom, nova W1640 reže 20% brže.

Tehnički detalji

Dostupna u dijametrima od 600 do 1600 mm, s različitim širinama segmenata (4,5, 4,7 i 5 mm). Idealna za mokro hlađenje i rezanje armiranog betona, nudeći dugotrajnost i preciznost.

Profesionalna primjena

Ploča je kompatibilna s profesionalnim pilama, ima standardni PL3012 uzorak pričvršćivanja i zlatnu razinu performansi, čineći ju ključnim alatom za zahtjevne građevinske projekte.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Tiha oštrica	Ne
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL3012
Širina segmenta mm	4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm 11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Bruto težina artikla	12 mm / 13.5 mm
Visina segmenta mm	15 kW
Raspon snage, min kW	25 mm / 30 mm / 50 mm
Visina ambalaže	35 kW
Raspon snage, maks kW	60 mm
Promjer stezne osi	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Promjer mm	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1000W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1600W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 600W 5.0 W1640 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 900W 4.7 60.0 W1640 PL3012
Varijacija proizvoda	Srednja armatura u betonu 1 leto
Prikladno za jamstvo	