

Datum: 05.12.2025



Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ F675

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 496,25 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 397,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ F675: Precizno rezanje svježeg betona

Profesionalna dijamantna rezna ploča za učinkovito rezanje svježeg betona srednje tvrdoće. Dostupna u dimenzijama 300 mm i 350 mm, zlatne serije, optimalna za zahtjevne građevinske projekte s abrazivnim svojstvima.

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ F675: Profesionalno rješenje za rezanje

Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča namijenjena preciznom i učinkovitom rezanju svježeg betona. Dizajnirana za profesionalnu upotrebu s brojnim naprednim karakteristikama.

Ključne prednosti

Ova rezna ploča nudi nekoliko jedinstvenih prednosti:

- **Zaštita od podcrtavanja** - Mogućnost odabira rezila s zaštitom za abrazivne aplikacije, čime se produžuje vijek trajanja čelične jezgre.
- **Specijalizirana za svježi beton** - Laserski zavarena konstrukcija osigurava čiste i precizne rezove.
- **Optimalan početak rada** - Poseban dizajn segmenata omogućava kontrolirano i glatko rezanje.
- **Prilagodljivost** - Pokriva širok raspon standardnih primjena.

Tehničke karakteristike

Dizajnirana za mokro rezanje s uskim konfiguracijama kanala, osigurava optimalno hlađenje. Dijamantni segmenti visine 8 mm i širine 2,4 ili 2,8 mm garantiraju dugotrajnost i učinkovitost.

Kompatibilna s uređajima snage 25-50 kW, standardnog promjera osovine 25,4 mm. Idealna za profesionalce koji zahtijevaju vrhunsku kvalitetu rezanja svježeg betona.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uski rževi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Bruto težina artikla	1,365 g / 1,485 g / 1,965 g / 2,050 g
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.8 mm
Visina segmenta mm	8 mm
Raspon snage, min kW	25 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Visina ambalaže	13 mm / 30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	50 kW
Promjer mm	300 mm / 350 mm
Duljina ambalaže	315 mm / 380 mm / 450 mm
Širina ambalaže	315 mm / 380 mm / 400 mm
Varijacija proizvoda	300N 2.4 25.4 F675 / 300N-4L 2.8 25.4 F675 / 350N 2.8 25.4 F675 / 350N-4L 2.8 25.4 F675
Prikladno za	Zeleni beton: srednje tvrda abraziva