



BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fažana

Porezni br.: HR 64744950569
Telefon: +385 52 521 324
E-mail: info@bagi.hr
WWW: www.bagi-rent.hr

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 467,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 397,38 €**
Ukupna cijena bez PDV-a: **od 317,90 €**
Dostava 1-3 dana

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE-CUT™ S65 namijenjena je preciznom rezanju abrazivnih građevinskih materijala. Dostupna u three različite veličine (450 mm, 500 mm i 600 mm), pruža izuzetnu učinkovitost kod rezanja betona, opeke i asfalta s mogućnošću rada u suhim i mokrim uvjetima.

Dijamantna rezna ploča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Revolucionarna dijamantna rezna ploča dizajnirana za profesionalce u građevinarstvu, ELITE-CUT™ S65 donosi napredne tehnologije rezanja. Specijalizirana za brzo i precizno rezanje različitih abrazivnih materijala.

Inovativne tehnološke karakteristike

Jedinstvena Z-rub geometrija i Flat Exo-Grit segmenti osiguravaju smanjeno bočno trenje, minimalne vibracije i učinkovito odvođenje materijala tijekom rezanja. Dodatni Flat Exo-Grit Plus segment pruža produženi vijek trajanja oštrice.

Ključne prednosti

Ploča nudi do 20% brže rezanje, 10% duži vijek trajanja i zlatni razred performansi. Primjerena za profesionalnu upotrebu s mogućnošću rada u suhim i mokrim uvjetima. Sigurnosne karakteristike uključuju vizualne indikatore habanja, smjernice i oznake dubine rezanja.

Tehnički detalji

Kompatibilna s rezačima snage 5-15,5 kW, standardnim prihvatom 25,4 mm. Idealna za srednje i nisko armirani beton te ostale abrazivne materijale. Dostupna u trois veličinama za fleksibilnost primjene.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Bruto težina artikla	3,770 g / 4,849 g / 7,276 g
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.1 mm
Raspon snage, min kW	5 kW
Visina ambalaže	15 mm / 20 mm
Visina segmenta mm	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm / 600 mm
Širina ambalaže	520 mm / 530 mm / 620 mm
Duljina ambalaže	520 mm / 580 mm / 620 mm
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ S65 450 15 25.4 / ELITE-CUT™ S65 500 15 25.4 / ELITE-CUT™ S65 600 15 25.4
Prikladno za	Srednja armatura u betonu