

Datum: 17.07.2025



Dijamantni rezni disk Husqvarna TACTI-CUT S65

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 108,37 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 86,70 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna TACTI-CUT S65 dijamantni rezni disk za profesionalnu upotrebu. Dostupan u dimenzijama 300, 350 i 400 mm, idealan za rezanje različitih abrazivnih materijala poput opeke, betona i asfalta. Višenamjenski disk s prilagodljivom središnjom rupom i visokom otpornošću na trošenje.

Dijamantni rezni disk Husqvarna TACTI-CUT S65

Profesionalni dijamantni rezni disk namijenjen zahtjevnim graditeljskim i obrtničkim zadacima. Inovativna tehnologija dizajna omogućava visoku učinkovitost i preciznost rezanja različitih materijala.

Ključne karakteristike

TACTI-CUT S65 disk nudi napredne performanse kroz several jedinstvenih svojstava:

- Zaštitni segmenti povećavaju otpornost na habanje i produljuju vijek trajanja
- Specijalno dizajnirana oštrica s ravnim, turbo i zaštitnim segmentima za rezanje različitih materijala
- Sustav 'Easy-fit' s prilagodljivom središnjom rupom (20-25,4 mm) kompatibilan s različitim strojevima
- Optimalan omjer cijene i učinkovitosti

Ergonomija i sigurnost

Disk je razvijen s fokusom na jednostavnost upotrebe i sigurnost:

- Geometrija segmenata smanjuje vibracije tijekom rezanja
- Gladak početak rada zahvaljujući minimalnom kontaktu segmenata

- Konstruiran u skladu s sigurnosnim standardom EN13236
- Razvijen pod vodstvom Husqvarna stručnjaka

Primjenjiv za mokro i suho rezanje, disk pruža maksimalnu fleksibilnost. Kompatibilan s uređajima snage 2,2-15,5 kW, idealan za različite građevinske i obrtničke primjene.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Raščlanjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Bronca
Vrsta alata za električni rezač	Standardna rezila
Bruto težina artikla	1,470 g / 1,971 g / 2,714 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.4 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Širina ambalaže	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	65 mm / 75 mm
Duljina ambalaže	296 mm / 397 mm / 470 mm
Visina ambalaže	1,040 mm / 799 mm / 904 mm
Varijacija proizvoda	TACTI-CUT™ S65 300 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 350 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 400 10 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Opeka