

**Datum:** 19.10.2025



## Dijamantni rezni disk Husqvarna TACTI-CUT S65

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 108,37 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 86,70 €**

**Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna TACTI-CUT S65 dijamantni rezni disk za profesionalnu upotrebu. Dostupan u dimenzijama 300, 350 i 400 mm, idealan za rezanje različitih abrazivnih materijala poput opeke, betona i asfalta. Višenamjenski disk s prilagodljivom središnjom rupom i visokom otpornošću na trošenje.

### **Dijamantni rezni disk Husqvarna TACTI-CUT S65**

Profesionalni dijamantni rezni disk namijenjen zahtjevnim graditeljskim i obrtničkim zadacima. Inovativna tehnologija dizajna omogućava visoku učinkovitost i preciznost rezanja različitih materijala.

#### **Ključne karakteristike**

TACTI-CUT S65 disk nudi napredne performanse kroz several jedinstvenih svojstava:

- Zaštitni segmenti povećavaju otpornost na habanje i produljuju vijek trajanja
- Specijalno dizajnirana oštrica s ravnim, turbo i zaštitnim segmentima za rezanje različitih materijala
- Sustav 'Easy-fit' s prilagodljivom središnjom rupom (20-25,4 mm) kompatibilan s različitim strojevima
- Optimalan omjer cijene i učinkovitosti

#### **Ergonomija i sigurnost**

Disk je razvijen s fokusom na jednostavnost upotrebe i sigurnost:

- Geometrija segmenata smanjuje vibracije tijekom rezanja
- Gladak početak rada zahvaljujući minimalnom kontaktu segmenata

- Konstruiran u skladu s sigurnosnim standardom EN13236
- Razvijen pod vodstvom Husqvarna stručnjaka

Primjenjiv za mokro i suho rezanje, disk pruža maksimalnu fleksibilnost. Kompatibilan s uređajima snage 2,2-15,5 kW, idealan za različite građevinske i obrtničke primjene.

### **Specifikacije**

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina              | Mokro/suho                                                                                    |
| Konfiguracija oštrice           | Raščlanjeni segmenti                                                                          |
| OEEO klasificirano              | Ne                                                                                            |
| Razina kapaciteta               | Bronca                                                                                        |
| Vrsta alata za električni rezač | Standardna rezila                                                                             |
| Bruto težina artikla            | 1,470 g / 1,971 g / 2,714 g                                                                   |
| Raspon snage, min kW            | 2.2 kW                                                                                        |
| Širina segmenta mm              | 3.2 mm / 3.4 mm                                                                               |
| Visina segmenta mm              | 10 mm                                                                                         |
| Širina ambalaže                 | 15 mm                                                                                         |
| Raspon snage, maks kW           | 15.5 kW                                                                                       |
| Promjer stezne osi              | 25,4/20 mm                                                                                    |
| Duljina segmenta mm             | 65 mm / 75 mm                                                                                 |
| Duljina ambalaže                | 296 mm / 397 mm / 470 mm                                                                      |
| Visina ambalaže                 | 1,040 mm / 799 mm / 904 mm                                                                    |
| Varijacija proizvoda            | TACTI-CUT™ S65 300 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 350 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 400 10 25.4/20 |
| Promjer rezne ploče             | 300 mm / 350 mm / 400 mm                                                                      |
| Prikladno za                    | Opeka                                                                                         |