

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Frekventni pretvarač Husqvarna CF 25 za AX/Vibrastar

Kategorija: [Motori i pretvarači](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.255,55 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.804,45 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.443,56 €**

Dostava 1-3 dana

Frekventni pretvarač Husqvarna CF 25 - Pouzdana snaga za vibriranje betona

Husqvarna CF 25 je profesionalni frekventni pretvarač namijenjen napajanju betonskih vibratorskih sustava. Specijalno dizajniran za AX i Vibrastar visokofrekventne sustave od 42 volta/200 Hz, osigurava optimalno vibriranje betona i poboljšanu kvalitetu finalnih betonskih struktura.

Ključne prednosti

- **Pouzdaní učinak** - Stabilna izlazna snaga kod priključenja na glavnu utičnicu, jednofaznu ili trofaznu
- **Ugrađena zaštita od pregrijavanja** - Sigurnosna funkcija sprečava pregrijavanje i produljuje vijek trajanja uređaja
- **Sigurnosni reset gumb** - Sprečava automatsko pokretanje nakon pada napona
- **Trajni magnet** - Osigurava stabilno djelovanje u različitim radnim uvjetima
- **Dvije izlazne utičnice** - Omogućava istovremeno priključenje dva vibracijska sustava
- **IP55 zaštita** - Otpornost na prašinu i vodu za pouzdani rad u zahtjevnim građevinskim okolišima

Frekventni pretvarač Husqvarna CF 25 - Pouzdana snaga za vibriranje betona

Husqvarna CF 25 je profesionalni frekventni pretvarač koji omogućava priključenje betonskih vibratorskih sustava na različitim gradilištima. Visokokvalitetni pretvarač specijalno je dizajniran za napajanje AX i Vibrastar visokofrekventnih sustava od 42 volta/200 Hz, osiguravajući optimalno vibriranje betona i poboljšanu kvalitetu finalnih betonskih struktura.

Ključne karakteristike

Model CF 25 M nudi izlaznu snagu od 1,8 kW i intenzitet od 25 A pri 42 V. Pretvarač pretvara standardni električni napon (230 V, jednofazni, 50 Hz) u optimalni napon za vibracijske sustave (42 V, trofazni, 200 Hz). Mase 31 kg, kompaktan je ali čvrst, izrađen za svakodnevnu upotrebu na gradilištima.

Namjena i primjena

Pretvarač CF 25 nezamjenjiv je dodatak profesionalnim građevinskim timovima koji se bave betoniranjem. Sposobnost pružanja precizne kontrole vibracija omogućava optimalnu konsolidaciju betona, uklanjanje zračnih džepova i postizanje veće gustoće materijala. Rezultat su čvršće i trajnije betonske konstrukcije sa smanjenim rizikom od pukotina i drugih strukturnih nedostataka.

Specifikacije

Indeks zaštite (IP kod)	IP55
Broj izlaza	2
Intenzitet pri 42 V	25 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	31 kg
Bruto težina artikla	32,000 g
Visina ambalaže	280 mm
Širina ambalaže	470 mm
Duljina ambalaže	530 mm
Varijacija proizvoda	FREQUENCY CONVERTER CF 25 M 230V 1ph 50Hz/ 42V 3ph 200Hz
Izlazna snaga	1.8 kW
Faza	1 ali 3 faze