

Datum: 04.09.2025



Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc

(slika je simbolična)

Kategorija: [Alat za DXR robote](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 10.650,00 €
Ukupna cijena bez PDV-a: **8.520,00 €**
Po narudžbi 7-14 dana

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc - Moć i učinkovitost u jednom

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc kombinira nisku radnu težinu s visokom prijemnom zapreminom, što je čini idealnim alatom za zahtjevne građevinske, rušilačke i reciklažne projekte.

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc - Moć i učinkovitost u jednom

Hidraulična hvataljka MG 100 Epiroc kombinira nisku radnu težinu s visokom prijemnom zapreminom, što je čini idealnim alatom za zahtjevne građevinske, rušilačke i reciklažne projekte. S zapreminom od 30 litara i iznimnom snagom hvatanja, pruža optimalne performanse u svim radnim uvjetima.

Ključne prednosti

- Optimalna kombinacija niske težine i visoke prijemne zapremine
- Najveća učinkovitost punjenja za brže obavljanje poslova
- Visoke sile hvatanja za učinkovito rukovanje materijalima
- 360° kut rotacije za potpunu svestranost na gradilištu
- Robusna konstrukcija za dugotrajno djelovanje u najtežim uvjetima

Tehnička dovršenost

Hidraulična hvataljka MG 100 dizajnirana je za visoku učinkovitost s maksimalnim radnim tlakom od 250 bara i protokom hidraulične tekućine od 15 l/min. Otvor hvataljke do 600 mm i širina hvataljke od 310 mm omogućuju hvatanje različitih materijala, dok dubina hvataljke od 205 mm osigurava pouzdano hvatanje i većih predmeta.

Vsestranost uporabe

Na raspolaganju u različitim izvedbama za strojeve DXR 140/145 i DXR 95, MG 100 prilagođava se vašim specifičnim potrebama. Bez obzira radi li se o rušenju, recikliranju, sortiraju ili jednostavnom premještanju materijala, ova hvataljka dizajnirana je za maksimalnu produktivnost.

Robustna konstrukcija

Sa težinom između 81 i 100 kg (ovisno o varijanti), MG 100 nudi izvrsnu ravnotežu između snage i težine. Njegov kompaktni dizajn s dimenzijama prilagođenim za različite aplikacije omogućuje lako manevriranje i u ograničenim prostorima, dok zadržava iznimnu s

Specifikacije

	Prijemnica
Otvor čeljusti, min	0 mm
Duljina ambalaže	1,200 mm / 830 mm
Protok hidrauličnog ulja	15 l/min
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	100 kg / 81 kg
Bruto težina artikla	129,200 g / 81,000 g
Najveći radni tlak	250 bar
Ulazni tlak, maksimalno	300 bar
Širina čeljusti	310 mm
Visina veličine proizvoda	383 mm / 451 mm
Visina ambalaže	360 mm / 400 mm
Otvor čeljusti, maksimalno	600 mm
Širina veličine proizvoda	600 mm / 605 mm
Širina ambalaže	580 mm / 800 mm
Duljina veličine proizvoda	725 mm / 908 mm
	GRAPPLER MG 100
Varijacija proizvoda	DXR 140/145 /
	GRAPPLER MG 100
	DXR 95
Obujam	30 l
Dubina čeljusti	205 mm
Kut rotacije	360 °

nagu hvatanja i performanse.

Epiroc koncept hvataljki osmišljen je za povećanje učinkovitosti i produktivnosti na vašem gradilištu, smanjujući vrijeme rada i povećavajući učinkovitost punjenja. Hidraulična hvataljka MG 100 predstavlja revoluciju u manipulaciji materijalima, kombinirajući inovativnu tehnologiju s praktičnošću za optimalne rezultate u svim radnim uvjetima.
