

Datum: 05.12.2025



Hidraulična pila K 3600 Ring

(slika je simbolična)

Kategorija: [Hidraulične pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **5.871,44 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **4.697,16 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **3.757,73 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Hidraulična pila K 3600 Ring - profesionalni alat za zahtjevne rezne radove. Revolucionarna naprava za precizno rezanje do 270 mm dubine, idealna za različite građevinske zadatke poput rezanja betona, prilagodbe otvora i obrade materijala.

Hidraulična pila K 3600 Ring - profesionalna snaga u vašim rukama

Hidraulični rezni uređaj K 3600 MK II revolucionarna je naprava za zahtjevne rezne radove koji zahvaljujući ekscentričnom disk pogonu omogućava iznimnu dubinu reza do 270 mm. Ovaj snažni uređaj predstavlja proboj u tehnologiji rezanja, omogućavajući rezanje kroz uobičajenu stjenku s jedne strane.

Istaknute prednosti

Ovaj profesionalni alat nudi nekoliko ključnih prednosti:

- Izvanredna dubina rezanja 270 mm zahvaljujući inovativnom perifernom pogonu
- Rad bez emisije plinova, idealan za unutarnje i vanjske radove
- Niska razina buke za bolje radno okruženje
- Snažan hidraulički sustav od 4,3 kW koji pruža veliku snagu uz malu težinu (8,3 kg)
- Podesiva prednja ručka za maksimalnu pokretljivost i kontrolu pri rezanju
- Sustav mokrog rezanja koji učinkovito upravlja prašinom i povećava učinkovitost

Svestrana primjena

K 3600 Ring odlično se snalazi u širokom spektru zahtjevnih zadataka:

- Rezanje u lijevanim betonskim konstrukcijama
- Prilagodba prozorskih i vratnih otvora
- Obrada građevinskih blokova, rubnjaka i vrtnih popločanja
- Duboko rezanje u podovima i zidovima
- Rad u cijevi jaraka i rezanje cijevi

Hidraulična pila K 3600 Ring djeluje s maksimalnim hidrauličkim tlakom od 150 bara i protokom hidrauličkog ulja od 40 l/min, što omogućava obodni brzinu do 55 m/s. Rezna ploča promjera 370 mm može primiti oštrice debljine do 5,6 mm, čime je zajamčena svestrana primjena u različitim materijalima.

Ova profesionalna naprava koja kombinira sposobnost, preciznost i fleksibilnost nezamjenjiv je alat za građevinska poduzeća i stručnjake koji zahtijevaju pouzdano oruđe za najzahtjevnije rezne radove.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Hidraulični
Vibracije lijevi/prednji ručaj	4,3 m/s ²
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	4.3 kW
Debljina oštrice, najveća	5.6 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	6 m/s ²
Bruto težina artikla	22,000 g
Protok hidrauličnog ulja	40 l/min
Obodna brzina, maksimalno	55 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	99 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	111 dB(A)
Hidraulički tlak, maks.	150 bar
Širina veličine proizvoda	175 mm
Širina ambalaže	315 mm
Visina veličine proizvoda	410 mm
Visina ambalaže	495 mm
Duljina veličine proizvoda	727 mm
Duljina ambalaže	860 mm
Varijacija proizvoda	POWER CUTTER K 3600 5.8 hp 14" 1-TRACK
Težina	8.3 kg
Maks. dubina reza	270 mm
Promjer rezne ploče	370 mm