

Datum: 05.12.2025



HUSQVARNA 129R

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinski motorni trimeri](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **347,34 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **312,60 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **250,08 €**

Pošaljite upit

Profesionalni trimer HUSQVARNA 129R namijenjen je profesionalcima i korisnicima koji traže pouzdani alat za košnju i uređivanje travnatih površina. Odlikuje se iznimnim dometom, transparentnim spremnikom goriva, standardnim remenjem inaprednim značajkama poput Smart Start® tehnologije.

HUSQVARNA 129R - Profesionalni Trimer za Zahtjevne Korisnike

Ovaj profesionalni trimer nudi niz naprednih karakteristika koje ga čine idealnim alatom za uređivanje zelenih površina:

Ključne Prednosti

- Pouzdani rad uz Smart Start® tehnologiju
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući intuitivno postavljenim kontrolama
- Poluautomatska glava Tap 'n Go za brzu pripremu
- Komfortan dizajn s ergonomskim ručkama

Tehničke Karakteristike

HUSQVARNA 129R kombinira snagu od 0,85 kW s učinkovitim sustavom košnje, omogućavajući precizno i brzo uređivanje travnatih površina širine do 43 cm.

Specifikacije

Bežično povezivanje	Bez/Nije primjereno
Razmak između elektroda svjeće	0,5 mm
List kružne pile	--
Snaga	0,85 kW
Nož za travu	Trava 255-4
Remen za nošenje	Standardni Nosač
Kapacitet spremnika za gorivo	0,34 l
Omjer kutnog prijenosa	0,68
Standardna rezna glava	R25
Tip goriva	Benzin
	Husqvarna ulje za 2-taktne motore ili odgovarajuće, u omjeru 50:1
Vrsta maziva	Mineralna mast
	Širok doručak
Vrsta maziva (kutni prijenos)	NGK CMR6A
Vrsta ručke	Ne
Svjećica	
Klasificirano kao OEE0	
Emisije ispušnih plinova (NOX prosjek)	1,82 g/kWh
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	1.504 g/kWh
Slobodan hod	2.800 vrt/min
Usporediva razina vibracija (ahv, eq) lijeva / desna ručka	4,62 m/s ²
Brzina uključivanja spojke	4.200 vrt/min
Težina (bez reznog uređaja)	5,4 kg
Maksimalni okretni moment	6.000 vrt/min
Maksimalni broj okretaja po minuti na pogonskoj osovini	7.200 vrt/min
Maksimalna snaga pri o/min	8.000 vrt/min
Promjer osovine	25,4 mm
Emisije ispušnih plinova (prosječni CO)	30,3 g/kWh
Kut kutnog prijenosa	30 °
Emisije ispušnih plinova (HC prosjek)	31,56 g/kWh
Razina buke na uhu korisnika	89 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	115 dB(A)
Potrošnja goriva	495 g/kWh
Volumen valjka	27,6 cm ³
Širina košnje	43 cm
Duljina cijevi	1.483 mm