

Datum: 05.12.2025



HUSQVARNA 555RXT trimer

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinski motorni trimeri](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.535,86 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **1.382,27 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **1.105,82 €**

Pošaljite upit

Profesionalni Husqvarna 555RXT trimer za zahtjevno košenje trave. Opremljen X-Torq® motorom, ergonomskim dizajnom i naprednim karakteristikama poput Smart Start® tehnologije i LowVib® sustava za smanjenje vibracija. Idealan za profesionalce i ozbiljne korisnike koji traže pouzdanost i učinkovitost.

Husqvarna 555RXT - Profesionalni Trimer za Zahtjevne Korisnike

Ovaj napredni trimer kombinira vrhunsku tehnologiju i ergonomski dizajn za maksimalnu učinkovitost i udobnost pri radu. X-Torq® motor osigurava izvanrednu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova.

Ključne Karakteristike

Uključuje napredne značajke poput Smart Start® tehnologije koja olakšava pokretanje, LowVib® sustava za smanjenje vibracija, te podesive ručke za optimalan radni položaj. Opremljen je polu-automatskom glavom Tap 'n Go za jednostavnu zamjenu reznih elemenata.

Performanse i Dizajn

Projektiran za profesionalnu upotrebu, 555RXT trimer pruža izvrstan radni učinak uz minimalan napor korisnika. Ergonomski oblikovane ručke s mekim hvatom te Balance XT sustav osiguravaju udobnost tijekom dugotrajnog rada.

Specifikacije

Bežično povezivanje	Bez/Nije primjereno
Razmak između elektroda svjećice	0,5 mm
Nož za travu	Multi 350-3
Remen za nošenje	Ravnoteža XT2
Standardna rezna glava	T55X M12
Tip goriva	Benzin
	Husqvarna ulje za 2-taktne motore ili odgovarajuće, u omjeru 50:1
Vrsta maziva	Biološki razgradiva mast
	Širok doručak NGK BPMR7A
	Ne
	1.000 g/kWh
Vrsta maziva (kutni prijenos)	
Vrsta ručke	
Svjećica	
Klasificirano kao OEE0	
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	1,72 g/kWh
Emisije ispušnih plinova (NOx prosjek)	1,5 m/s²
Usporediva razina vibracija (ahv, eq) lijeva / desna ručka	1,1 l
Kapacitet spremnika za gorivo	1,47
Omjer kutnog prijenosa	2,8 kW
Snaga	2.800 vrt/min
Slobodan hod	3,5 Nm
Maksimalni okretni moment	4.100 vrt/min
Brzina uključivanja spojke	9.000 vrt/min
Maksimalna snaga pri o/min	9,2 kg
Težina (bez reznog uređaja)	10.500 vrt/min
Maksimalni broj okretaja po minuti na pogonskoj osovini	35 °
Kut kutnog prijenosa	35 mm
Promjer osovine	
Emisije ispušnih plinova (HC prosjek)	52,86 g/kWh
Razina buke na uhu korisnika	101 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	121 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (prosječni CO)	239,74 g/kWh
Potrošnja goriva	480 g/kWh
Volumen valjka	53,3 cm³
Širina košnje	54 cm
Duljina cijevi	1.483 mm