

Datum: 04.09.2025



HUSQVARNA 572 XP® G

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinske motorne pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.556,35 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **1.400,72 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **1.120,58 €**

Pošaljite upit

- Grijani rukohvati održavaju produktivnost
- Veća brzina rezanja
- Izvanredna sposobnost hlađenja za duži vijek motora
- Najsuvremeniji sustav filtracije
- 10 puta brže prilagođavanje smjese zraka/goriva
- Nizak nivo vibracija
- Poklopac spremnika koji se preklapa prema gore
- Bolji ispušni sprečava začepljenje
- Soft cut-out sustav za nadzor motora
- Okretnost i potpuna kontrola
- Oznake za sječicu za cijeli život
- Gumeni umetak za sigurniji uhvat
- Prozorčić za kontrolu količine goriva
- Air Injection čisti 98% prašine
- Automatski uplinjač - AutoTune
- Magnezijско kućište
- Smart Start®
- X-Torq®

HUSQVARNA 572 XP® G - Profesionalna motorna pila vrhunskih performansi

Ova motorna pila predstavlja vrhunac profesionalne šumarske tehnologije, dizajnirana za zahtjevne profesionalce koji traže maksimalnu učinkovitost i pouzdanost.

Ključne značajke

Opremljena naprednim X-Torq® motorom, pila nudi izvanrednu snagu uz smanjenu potrošnju goriva i smanjene emisije. Smart Start® tehnologija olakšava pokretanje, čineći je izuzetno jednostavnom za rukovanje.

Napredni sustavi

Air Injection sustav učinkovito uklanja prašinu, čisteći čak 98% čestica, dok AutoTune automatski optimizira performanse motora u različitim uvjetima rada. Magnezijско kućište osigurava izdržljivost uz minimalnu masu.

Ergonomski dizajn

Grijani rukohvati, nizak nivo vibracija i gumeni umetci za sigurniji uhvat čine ovu motornu pilu iznimno udobnom za dugotrajnu upotrebu. Prozorčić za kontrolu goriva i preklopni poklopac spremnika dodatno povećavaju praktičnost.

Specifikacije

Opće podgrupe motornih pila	Profesionalna upotreba motorne pile za puno radno vrijeme
Mamuza	Naziv
Tip goriva	Benzin
Vrsta oštrice (duga)	Optuženik
Klasificirano kao OEE0	Ne
Snaga	4,3 kW
Usporediva razina vibracija (ahv, eq) prednja / stražnja ručka	5 m/s ²
Težina (bez reznog uređaja)	6,8 kg
Preporučena duljina mača, min.	38 cm
Preporučena maksimalna duljina mača	70 cm
Razina buke na uhu korisnika	107 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	120 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	841 g/kWh
Volumen valjka	70,6 cm ³
Korak lanca	3/8"
Duljina mača	50 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	22 m/s
Vrsta lanca	C85