

Datum: 04.09.2025



HUSQVARNA 572 XP®

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinske motorne pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.494,88 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **1.345,39 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **1.076,31 €**

Pošaljite upit

- Veća brzina rezanja
- Izvanredna sposobnost hlađenja za dulji vijek trajanja motora
- Najsuvremeniji sustav filtracije
- 10 puta brže prilagođavanje smjese zrak/gorivo
- Nizak nivo vibracija
- Poklopac spremnika koji se preklaplja prema gore
- Poboljšani ispušni sprečava začepljenje
- Soft cut-out sustav za nadzor motora
- Okretnost i potpuna kontrola
- Oznake za rušenje koje traju cijeli život
- Gumeni umetak za sigurniji prihvrat
- Prozorčić za kontrolu količine goriva
- Air Injection čisti 98% prašine
- Automatski karburator - AutoTune
- Kućište od magnezija
- Smart Start®
- X-Torq®

Profesionalna motorna pila Husqvarna 572 XP®

Ova napredna motorna pila kombinira vrhunsku snagu, preciznost i izdržljivost za profesionalnu šumarsku upotrebu. Dizajnirana je za zahtjevnije korisnike koji trebaju pouzdan alat visokih performansi.

Ključne tehnologije

Opremljena naprednim X-Torq® motorom, pila nudi izvanrednu učinkovitost goriva i smanjene emisije. Smart Start® tehnologija osigurava jednostavno pokretanje, dok AutoTune™ automatski optimira performanse motora u različitim uvjetima.

Sigurnost i ergonomija

Niska razina vibracija i gumeni rukohvati osiguravaju udobnost i smanjuju umor korisnika. Air Injection™ sustav čisti 98% prašine, produžujući vijek trajanja filtra i motora.

Specifikacije

Opće podgrupe motornih pila

Mamuza	Profesionalna upotreba motorne pile za puno radno vrijeme
Tip goriva	Naziv
Vrsta oštrice (duga)	Benzin
Klasificirano kao OEE0	Optuženik
Snaga	Ne
Usporediva razina vibracija (ahv, eq) prednja / stražnja ručka	4,3 kW
Težina (bez reznog uređaja)	5 m/s²
Preporučena duljina mača, min.	6,6 kg
Preporučena maksimalna duljina mača	38 cm
Razina buke na uhu korisnika	70 cm
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	107 dB(A)
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	120 dB(A)
Volumen valjka	841 g/kWh
Korak lanca	70,6 cm³
Duljina mača	3/8"
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	50 cm
Vrsta lanca	22 m/s
	C85