

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna CF 67 T

Kategorija: [Motori i pretvarači](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 4.220,00 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 3.375,99 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 2.700,79 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Frekventni pretvarač Husqvarna CF 67 T - Pouzdana snaga za učinkovit rad

Husqvarna CF 67 T je snažan frekventni pretvarač namijenjen profesionalnoj upotrebi na gradilištima gdje je potrebna pouzdana pretvorba električne energije. Ovaj robusni pretvarač omogućava priključenje na jednofaznu ili trofaznu električnu mrežu i osigurava stabilnu izlaznu snagu od 4,7 kW pri 42 V.

Frekventni pretvarač Husqvarna CF 67 T - Pouzdana snaga za učinkovit rad

Husqvarna CF 67 T je snažan frekventni pretvarač dizajniran za profesionalnu upotrebu na gradilištima gdje je potrebna pouzdana pretvorba električne energije. Ovaj robusni uređaj omogućava priključenje na jednofaznu ili trofaznu električnu mrežu i pruža stabilnu izlaznu snagu od 4,7 kW pri 42 V.

Ključne prednosti

Ovaj frekventni pretvarač nudi niz jedinstvenih prednosti za profesionalce:

- **Stabilna izlazna snaga** - Pouzdan učinak pri priključenju na glavnu utičnicu, bilo jednofaznu ili trofaznu mrežu.
- **Višestruko priključivanje** - Opremljen sa četiri izlazne utičnice, što omogućava istovremeni rad do četiri vibratora za optimalnu učinkovitost.
- **Poboljšana sigurnost** - Ugrađena zaštita od pregrijavanja sprečava oštećenja opreme i osigurava dugotrajni rad.
- **Inteligentni sustav ponovnog pokretanja** - Gumb za resetiranje sprečava neželjene ponovne pokrete u slučaju pada napona.
- **Robusna IP55 zaštita** - Učinkovito štiti od prašine i vodenih mlazova, idealan za zahtjevna građevinska okruženja.

Tehnički detalji

CF 67 T je dostupan u različitim izvedbama prilagođenim različitim potrebama:

- Ulazni napon: 380 V / 400 V, trofazni, 50/60 Hz
- Izlazni napon: 42 V, trofazni, 180/200 Hz
- Izlazna snaga: 4,7 kW
- Intenzitet pri 42 V: 67 A
- Broj izlaza: 4

Teži 70 kg i kompaktnog dizajna, ovaj pretvarač je dovoljno robusan za zahtjevna gradilišta, ali još uvijek praktičan za premještanje između različitih radnih zona. IP55 zaštitna oznaka jamči odličnu otpo

Specifikacije

Indeks zaštite (IP kod)	IP55
Broj izlaza	4
Intenzitet pri 42 V	67 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	70 kg
Bruto težina artikla	81,000 g / 82,400 g / 94,200 g
Širina ambalaže	490 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	600 mm / 790 mm
Visina ambalaže	740 mm / 850 mm / 870 mm
Varijacija proizvoda	FREQUENCY CONVERTER CF 67 T 380 V 3ph 60Hz/ 42 V 3ph 180Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T 400 V 3ph 50Hz/ 42 V 3ph 200Hz / FREQUENCY CONVERTER CF 67 T CI4P 400 V 3 ph 50 Hz / 42 V 3 ph 200 Hz
Izlazna snaga	4.7 kW
Faza	3 f

rnost na prašinu i vodu, osiguravajući pouzdan rad čak i u najzahtjevnijim okolnostima.
Bez obzira trebate li model CF 67 T, CF 67 T CI4P ili verziju za 60 Hz mrežu, ovaj frekventni pretvarač pružit će pouzdanu energiju za sve vaše potrebe betoniranja i vibriranja.
