

Datum: 05.12.2025



Husqvarna CS 2512 Žičana pila

(slika je simbolična)

Kategorija: [Žičane pile](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **30.798,15 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **24.638,52 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **19.710,82 €**
Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna CS 2512 Žičana pila - snažna, prilagodljiva i mobilna profesionalna rješenja

Profesionalna žičana pila CS 2512 namijenjena je zahtjevnom rezanju različitih materijala. Kompaktnog dizajna i visoke performanse, idealna je za manje zadatke i opsežna duboka rezanja.

Husqvarna CS 2512 Žičana pila - snažna, prilagodljiva profesionalna rješenja

Žičana pila CS 2512 u kombinaciji s hidrauličkom jedinicom PP 455 E predstavlja vrhunski alat za precizno rezanje različitih materijala. Njezin kompaktni dizajn i visoke performanse čine je idealnom za profesionalnu uporabu u građevinarstvu.

Svestrana primjena

CS 2512 omogućava širok spektar aplikacija na podu i zidovima. Snagom od 20 kW i hidrauličkim prijenosom osigurava iznimnu učinkovitost rezanja čelika, betona i drugih građevinskih materijala. Velika spremnica žice kapaciteta 16 metara omogućava neprekidno rezanje bez zastoja.

Profesionalne karakteristike

Ova žičana pila nudi napredne mogućnosti poput fleksibilne instalacije, praktičnih ručki za transport i naprednog dizajna pogonskog kotača. Maksimalna brzina žice od 25 m/s i početni moment od 190 omogućavaju rezanje temelja, mostova i debelih zidova.

Unatoč visokim performansama, CS 2512 održava razumnu razinu buke od 83 dB(A), čime poboljšava radne uvjete za operatera.

Specifikacije

Motor za žičani pogon	Hidraulični višestupanjski mjenjač
OEEO klasificirano	Ne
Smjer vrtnje	Jedan smjer
Izvor napajanja	Hidraulični
Duljina ambalaže	1,100 mm
Duljina veličine proizvoda	1,200 mm
Visina veličine proizvoda	1,200 mm
Konfiguracija žice u pogonskoj jedinici, min	3.4 m
Neto kapacitet za pohranu žice	16 m
Brzina žice brzina 1, maksimalno	20 m/s
Izlazna snaga s PP 455	20 kW
Brzina žice prestava 2, max	25 m/s
Protok hidrauličnog ulja	65 l/min
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	83 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	94 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	95 dB(A)
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	150 kg
Početni moment vretena	190
Hidraulički tlak, maks.	230 bar
Bruto težina artikla	235,000 g
Širina ambalaže	750 mm
Širina veličine proizvoda	800 mm
Visina ambalaže	900 mm
Varijacija proizvoda	WIRE SAW CS 2512 Wiresaw