

Datum: 05.12.2025



Husqvarna DCR 500

(slika je simbolična)

Kategorija: [Alat za DXR robote](#)
Šifra:

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna DCR 500 Betonski Drobilac

Profesionalni hidraulični drobilac betona Husqvarna DCR 500 namijenjen za najzahtjevnije projekte rušenja i recikliranja. Idealan za precizno drobljenje armiranobetonskih struktura s maksimalnom snagom drobljenja od 50 tona.

Snažni Betonski Drobilac Husqvarna DCR 500

Husqvarna DCR 500 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne građevinske i demolacijske timove koji zahtijevaju precizan i učinkovit alat za drobljenje betona.

Iznimne Performanse

Ovaj robusni hidraulički drobilac nudi impresivnu snagu drobljenja od 50 tona i dodatnih 222 tone rezne sile. Široki raspon čeljusti od 16 do 467 mm omogućava obradu različitih veličina materijala, dok dubina čeljusti od 211 mm osigurava učinkovito hvatanje i drobljenje.

Tehnološke Prednosti

Ključne karakteristike uključuju sposobnost obrade armature do 30 mm, potpunu 360° rotaciju, maksimalni radni tlak od 600 bar i optimalan protok hidrauličkog ulja od 85 l/min. Kompaktna masa od 295 kg čini ga dovoljno snažnim za najzahtjevnije zadatke.

Profesionalna Primjena

DCR 500 je idealan za selektivno rušenje, recikliranje materijala i pripremu gradilišta. Zahvaljujući maksimalnom ulaznom tlaku od 200 bar i optimiziranom hidrauličkom sustavu, jamči dugotrajnost i pouzdanost rada čak i u ekstremnim uvjetima.

Specifikacije

Duljina ambalaže	1,200 mm
Duljina veličine proizvoda	1,223 mm
Otvor čeljusti, min	16 mm
Veličina armature, maksimalno	30 mm
Snaga drobljenja	50 t
Protok hidrauličkog ulja	85 l/min
Ulazni tlak, maksimalno	200 bar
Sila rezanja	222 t
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	295 kg
Visina veličine proizvoda	330 mm
Bruto težina artikla	360,000 g
Otvor čeljusti, maksimalno	467 mm
Visina ambalaže	500 mm
Najveći radni tlak	600 bar
Širina ambalaže	800 mm
Širina veličine proizvoda	816 mm
Varijacija proizvoda	CONCRETE CRUSHER DCR 500
Dubina čeljusti	211 mm
Kut rotacije	360 °