

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna DM 230

Kategorija: [Ručne bušilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.959,38 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.567,50 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.254,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna DM 230 - Snažan i višenamjenski motor za bušenje. Kompaktni profesionalni uređaj težine 7 kg, namijenjen zahtjevnim građevinskim projektima. Tri brzine, mogućnost bušenja do 80 mm bez stalka i 150 mm sa stalkom. Idealan za različite građevinske potrebe.

Husqvarna DM 230 - Snažan i višenamjenski motor za bušenje

Husqvarna DM 230 je snažan motor za bušenje, projektiran za profesionalnu upotrebu u zahtjevnim građevinskim projektima. Ovaj kompaktni uređaj, koji teži samo 7 kg, kombinira visoku učinkovitost s ergonomskim dizajnom, omogućavajući dugotrajni rad uz manje umora.

Visoka učinkovitost i prilagodljivost

Sa snažnim motorom od 1,85 kW i tri brzine prijenosa (730, 1.700 i 3.600 okr/min), DM 230 je idealan za različite zadatke bušenja. Omogućava bušenje rupa promjera do 80 mm bez stalka i do 150 mm sa stalkom, čineći ga izuzetno prilagodljivim za različite građevinske potrebe.

Motor je opremljen inovativnom tehnologijom za jednostavno prebacivanje između suhog i mokrog bušenja, što omogućava optimalno prilagođavanje različitim materijalima i radnim uvjetima. S vodenim priključkom G 1/4" i podrškom za vodeni tlak do 8 bara, osigurava učinkovito hlađenje i duži vijek trajanja svrdla.

Napredne funkcije za veću produktivnost

- Sustav **Smart Start**® smanjuje početnu brzinu za polovicu, omogućavajući precizno početno pozicioniranje svrdla i sprečavajući klizanje
- Tehnologija **Softstart**™ osigurava meki start i visoku produktivnost čak i s uobičajenim osiguračima
- **Elgard**™ zaštita od preopterećenja pulsiranjem upozorava na nadolazeće preopterećenje i automatski isključuje motor radi sprečavanja pregrijavanja
- Vodeno hlađenje 3-stupanjski mjenjač osigurava optimalnu učinkovitost i duže servisne intervale

Otporna konstrukcija

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Navojno vreteno, unutarne	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	1.700 vrt/min
Brzina vretena u neopterećenom načinu 3	3.600 vrt/min
Najviši tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	12,100 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Montažna stezaljka	60 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	93 dB(A)
Širina veličine proizvoda	104 mm
Izmjerena razina zvučne snage	107 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	108 dB(A)
Visina ambalaže	150 mm
Visina veličine proizvoda	341 mm
Duljina veličine proizvoda	438 mm
Širina ambalaže	520 mm
Duljina ambalaže	660 mm
Brzina vretena bez opterećenja brzina 1	730 vrt/min
Varijacija proizvoda	DRILL MOTOR DM 230 100-120 V 1-ph 50 Hz UK 1 1/4" 7 / DRILL MOTOR DM 230 220-240 V 1-ph 50 Hz EU 1 1/4" 7
Snaga motora	1.85 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	100-120 V / 220-240 V
Težina	7 kg
Faza	1 f
Pogon	Željni
Najveći promjer bušenja bez stalka	80 mm
Najveći promjer bušenja sa stalkom	150 mm
Prebacivanje	3

ija za dugi vijek trajanja

DM 230 je projektiran za zahtjevne radne uvjete na gradilištima. Njegova robusna konstrukcija štiti osjetljivu elektroniku od udaraca i prašine, dok ergonomski oblik montažne stezaljke od 60 mm omogućava jednostavno pričvršćivanje na stalak ili ručnu upotrebu.

Dostupan je u različitim naponskim varijantama (100-120V ili 220-240V), što omogućava upotrebu u različitim električnim mrežama širom svijeta. Idealan je za bušenje ventilacijskih kanala, rupa za cijevi i kabele te postavljanje stepeničnih ograda i drugih pregradnih elemenata.
