

Datum: 04.09.2025



Husqvarna DXR 275

(slika je simbolična)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 162.378,75 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **129.903,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna DXR 275 - Moćan demolacijski robot izuzetne učinkovitosti

Kompaktni, daljinski upravljani demolacijski robot DXR 275 kombinira snagu od 24 kW s niskom masom i kompaktnim dizajnom. Idealno rješenje za zahtjevne demolacijske radove gdje su ograničena mogućnost dizanja i nizak tlak na podlogu ključni čimbenici.

Revolucionarna tehnologija za maksimalnu produktivnost

Ovaj profesionalni demolacijski robot predstavlja vrhunac industrijske učinkovitosti. Sa 360-stupanjskom zakretnom rukom, robot omogućava precizno pozicioniranje alata bez potrebe za pomicanjem cijelog stroja. Individualno kontrolirane potporne noge osiguravaju stabilnost na različitim podlogama, čineći ga idealnim za kompleksne demolacijske zadatke.

Ključne prednosti

Kompaktnih 77 cm širine omogućava pristup kroz standardna vrata. Ugrađeni hidraulički paket funkcija P1 pruža preciznu kontrolu dodatnih alata. Napredni daljinski upravljač s velikim zaslonom omogućava potpuni nadzor svih funkcija stroja. Ugrađena LED rasvjeta poboljšava vidljivost, dok automatsko podmazivanje smanjuje potrebu za održavanjem.

Maksimalna prilagodljivost

Dostupan u različitim konfiguracijama - standardnoj te paketima P1, P2 i P3 - robot je dizajniran za ekstremne uvjete rada. Paketne opcije uključuju poboljšanu hidrauličku funkciju, zaštitu cilindra, napredni sustav hlađenja i toplotnu zaštitu.

Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prijenos signala	Radio/kabel
	Poboljšano hlađenje /
	Proširena hidraulička
	funkcija i zaštita cilindra /
	Standardno / Zaštita od
	topline
Tvornička opcija	
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	1,750 kg
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,367 mm
Bruto težina artikla	1,900,000 g / 1,960,000 g / 2,200,000 g
Duljina veličine proizvoda	2,442 mm
Radio	2,4 GHz
Duljina ambalaže	3,030 mm
Doseg (naprijed)	4.5 m
Doseg (naviše)	4.8 m
Nazivna ulazna snaga	24 kW
Kapacitet ulja	42 l
Protok hidrauličnog ulja	75 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Širina veličine proizvoda	780 mm
Širina ambalaže	950 mm
	DEMOLITION ROBOT DXR
	275 24 kW / DEMOLITION
	ROBOT DXR 275 24 kW
	P1 / DEMOLITION ROBOT
	DXR 275 24 kW P2 /
	DEMOLITION ROBOT DXR
	275 24 kW P3
Varijacija proizvoda	
Frekvencija	50/60 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Li-ion