

Datum: 05.12.2025



Husqvarna DXR 95

(slika je simbolična)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 132.472,50 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **105.978,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Revolucionarni rušilni robot Husqvarna DXR 95

Husqvarna DXR 95, kompaktni i snažni rušilni robot, kombinira moć, agilnost i pouzdanost. Sa 9,8 kW snage i samo 589 kg, nudi iznimno učinkovit omjer snage i mase, svrstava se u vodeće uređaje svoje klase.

Nepremostiva mobilnost i prilagodljivost

Robusni stroj kompaktnih dimenzija (1510 x 600 x 922 mm) omogućava jednostavan transport. Sposoban je savladavati strme nagibe do 30°, pružajući učinkovitost na zahtjevnim terenima. Doseg od 2,67 m naprijed i 3,16 m gore omogućava pristup teško dostupnim mjestima.

Revolucionarni rušilni robot Husqvarna DXR 95

Husqvarna DXR 95 je kompaktni, ali izuzetno snažni rušilni robot koji kombinira moć, okretnost i pouzdanost. Sa 9,8 kW snage i težinom od samo 589 kg, nudi izvanredan omjer snage i mase, čime se svrstava među vodeće uređaje u svojoj klasi.

Nenadmašiva mobilnost i prilagodljivost

Ovaj robusni stroj odlikuje se kompaktnim dimenzijama (1510 x 600 x 922 mm), što omogućava jednostavan transport u standardnom kombiniranom vozilu. Vrhunska konstrukcija mu omogućava savladavanje strmih nagiba do 30°, osiguravajući učinkovitost na zahtjevnim terenima. Dosegom od 2,67 m naprijed i 3,16 m gore, može doseći čak i teško pristupačna mjesta.

Napredna tehnologija za optimalnu upotrebu

DXR 95 je opremljen vrhunskim daljinskim upravljačem koji omogućava intuitivno upravljanje putem radio veze dometa do 300 metara ili kableske veze. Upravljač frekvencije 2,4 GHz osigurava pouzdanu komunikaciju i preciznu kontrolu svih funkcija robota.

- Robustan sustav ruke koji je moćan, izdržljiv i istovremeno lagan
- Izvrsno toplinsko upravljanje s namjenskim ventilatorom za hladnjak ulja
- Automatsko podmazivanje lomača za duže servisne intervale
- Snažna LED rasvjeta za poboljšanu vidljivost na radilištu

Dugotrajna pouzdanost i jednostavno održavanje

Zaštita vitalnih komponenti poput elektromotora, cijevi i kabela osigurana je robusnim donjim kućištem. Hidraulični sustav kapaciteta 32 l/min i maksimalnog tlaka 250 bara osigurava optimalno funkcioniranje. Jednostavan pristup za servisiranje putem uklonjive poklopce na glavnom kućištu čini održavanje brzim i učinkovitim, smanjujući vrijeme zastoja i povećavajući produktivnost.

Hu

Specifikacije

Doseg bežičnog prijenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Ne
Prijenos signala	Radio/kabel
Tvornička opcija	Standardno
Duljina veličine proizvoda	1,510 mm
Visina ambalaže	1,060 mm
Duljina ambalaže	2,000 mm
Radio	2,4 GHz
Doseg (naprijed)	2,67 m
Doseg (naviše)	3,16 m
Nazivna ulazna snaga	9,8 kW
Kapacitet ulja	26 l
Protok hidrauličnog ulja	32 l/min
Hidraulički tlak, maks.	250 bar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	589 kg
Širina veličine proizvoda	600 mm
Bruto težina artikla	665,000 g
Širina ambalaže	800 mm
Visina veličine proizvoda	922 mm
Varijacija proizvoda	DEMOLITION ROBOT DXR 95 9.8 kW 50Hz
Frekvencija	50 Hz
Teleskopska ruka	Ne
Tip baterije	Li-ion

sqvarna DXR 95 predstavlja idealnu rješenje za zahtjevne građevinske i industrijske primjene gdje su potrebni snaga i preciznost u kompaktnom izdanju.
