

**Datum:** 05.09.2025



## Husqvarna ELITE-CUT™ F1510

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.255,00 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.804,00 €**

**Po narudžbi 7-14 dana**

### Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 - Profesionalna dijamantna rezila za zahtjevne uvjete rada

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 dijamantna rezila najviše zlatne linije namjenjena su profesionalcima koji zahtijevaju maksimalnu učinkovitost kod rezanja tvrdog i srednje tvrdog betona. Serija pokriva dijametre od 500 mm do 1500 mm, s različitim konfiguracijama segmenata i mogućnostima prilagodbe specifičnim potrebama.

#### Profesionalna dijamantna rezila za najzahtjevnije građevinske radove

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 predstavlja vrhunsku seriju dijamantnih rezila dizajniranih za profesionalnu upotrebu u ekstremnim uvjetima rada. Ova serija kombinira naprednu tehnologiju i robusnu konstrukciju za postizanje izvanrednih rezultata.

#### Ključne prednosti

Rezila su optimirana za: • Maksimalnu trajnost i učinkovitost • Brzo i precizno rezanje betona • Prilagodbu različitim strojevima snage 31-50 kW • Mokro rezanje sa uskim i širokim segmentima

#### Tehnička specifikacija

Karakteristike: • Promjer: 500-1500 mm • Širina segmenta: 3.8-5 mm • Standardni promjer osovine: 25.4 mm • Visina segmenta: 13.5 mm • Duljina segmenta: 40 mm

Idealno rješenje za profesionalne izazove u rezanju betona uz mogućnost prilagodbe specifičnim zahtjevima.

### Specifikacije

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina            | Mokro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konfiguracija oštrice         | Široke rože / Uski rževi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEEO klasificirano            | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Razina kapaciteta             | Zlato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uzorak rupe za pričvršćivanje | PL70132 / PL70135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Širina segmenta mm            | 3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm<br>10,013 g / 11,389 g / 13,144 g / 131,112 g / 15,810 g / 19,660 g / 22,417 g / 5,003 g / 8,407 g / 8,494 g / 8,600 g / 82,000 g                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruto težina artikla          | 13.5 mm<br>100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina segmenta mm            | 25.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Visina ambalaže               | 31 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Promjer stezne osi            | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raspon snage, min kW          | 50 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duljina segmenta mm           | 1,000 mm / 1,200 mm / 1,500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raspon snage, maks kW         | 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Promjer mm                    | 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Širina ambalaže               | 1000W 4.5 25.4 F1510 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1510 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1510 PL70132 |
| Duljina ambalaže              | Srednje tvrdo sučvrsnuti beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Varijacija proizvoda          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prikladno za                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |