

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F1510

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.255,00 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.804,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 - Profesionalna dijamantna rezila za zahtjevne uvjete rada

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 dijamantna rezila najviše zlatne linije namjenjena su profesionalcima koji zahtijevaju maksimalnu učinkovitost kod rezanja tvrdog i srednje tvrdog betona. Serija pokriva dijametre od 500 mm do 1500 mm, s različitim konfiguracijama segmenata i mogućnostima prilagodbe specifičnim potrebama.

Profesionalna dijamantna rezila za najzahtjevnije građevinske radove

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 predstavlja vrhunsku seriju dijamantnih rezila dizajniranih za profesionalnu upotrebu u ekstremnim uvjetima rada. Ova serija kombinira naprednu tehnologiju i robusnu konstrukciju za postizanje izvanrednih rezultata.

Ključne prednosti

Rezila su optimirana za: • Maksimalnu trajnost i učinkovitost • Brzo i precizno rezanje betona • Prilagodbu različitim strojevima snage 31-50 kW • Mokro rezanje sa uskim i širokim segmentima

Tehnička specifikacija

Karakteristike: • Promjer: 500-1500 mm • Širina segmenta: 3.8-5 mm • Standardni promjer osovine: 25.4 mm • Visina segmenta: 13.5 mm • Duljina segmenta: 40 mm

Idealno rješenje za profesionalne izazove u rezanju betona uz mogućnost prilagodbe specifičnim zahtjevima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široke rože / Uski rževi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL70132 / PL70135
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm 10,013 g / 11,389 g / 13,144 g / 131,112 g / 15,810 g / 19,660 g / 22,417 g / 5,003 g / 8,407 g / 8,494 g / 8,600 g / 82,000 g
Bruto težina artikla	13.5 mm 100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Visina segmenta mm	25.4 mm
Visina ambalaže	31 kW
Promjer stezne osi	40 mm
Raspon snage, min kW	50 kW
Duljina segmenta mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Raspon snage, maks kW	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm
Promjer mm	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1000W 4.5 25.4 F1510 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1510 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1510 PL70132
Duljina ambalaže	Srednje tvrdo sučvrsnuti beton
Varijacija proizvoda	
Prikladno za	