

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F1520

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.991,88 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 2.393,50 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 - Profesionalna dijamantna rezila za najzahtjevnije primjene

Dijamantna rezila Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 vrhunska su serija namijenjena profesionalcima. Ova zlatna linija alata nudi izuzetnu učinkovitost rezanja betona različite čvrstoće i armature.

Revolucionarna dijamantna rezila za profesionalce

Husqvarna ELITE-CUT™ F1520 predstavlja vrhunsku seriju dijamantnih rezila dizajniranih za najzahtjevnije profesionalne korisnike. Ovaj zlatni standard reznih alata pruža izuzetnu sposobnost rezanja betona različitih karakteristika.

Ključne prednosti

Ova profesionalna dijamantna rezila odlikuju se nekoliko ključnih prednosti:

- Izuzetno dugi vijek trajanja zahvaljujući naprednom dizajnu
- Maksimalna brzina rezanja uz minimalno trenje
- Jednoliki distribuirani dijamantni kristali
- Precizno konstruirani segmenti za gladak početak rada
- Višenamjensko rezanje različitih tipova betona

Tehnološke karakteristike

Rezila su dostupna u različitim dimenzijama, od 500 mm do 1500 mm promjera, prilagođena različitim projektima i strojevima snage 31-50 kW. Optimizirana su za mokro rezanje, što omogućava bolje hlađenje i manje prašenje. Strateški dizajnirani segmenti visine 13.5 mm i duljine 40 mm osiguravaju maksimalnu učinkovitost i trajnost, čineći ih idealnim za profesionalnu upotrebu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široke rože / Uski rževi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL70132 / PL70135
Duljina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 515 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Visina segmenta mm	13.5 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, min kW	31 kW
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, maks kW	50 kW
Bruto težina artikla	10,013 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,974 g / 18,377 g / 23,109 g / 5,060 g / 62,933 g / 8,494 g
Visina ambalaže	100 mm / 30 mm / 80 mm
Varijacija proizvoda	1000W 4.5 25.4 F1520 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1520 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1520 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1520 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1520 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1520 PL70132
Prikladno za	Srednje tvrdo sučvrsnuti beton