

Datum: 19.10.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F1530

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.695,75 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.356,60 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 - Visoko učinkovito dijamantno rezilo

Profesionalno dijamantno rezilo namijenjeno preciznom rezanju betona u različitim uvjetima gradilišta. Dostupno u širokom rasponu promjera od 500 mm do 1500 mm, omogućava fleksibilnost za različite potrebe rezanja.

Ključne prednosti

- **Izuzetna trajnost** - Dizajnirano uskim vodenim rerezama i širim segmentima za produženi vijek trajanja.
- **Optimizirana brzina rezanja** - Niska aktivna rezna površina smanjuje gubitke trenja.
- **Gladak početak rada** - Poseban dizajn segmenata omogućava brz i kontroliran početak rezanja.
- **Prilagodljivost materijalima** - Idealno za rezanje srednjeg i mekog betona.

Profesionalno dijamantno rezilo za precizne radove

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 revolucionarna je dijamantna rezna ploča dizajnirana za najzahtjevnije građevinske projekte. Ovaj premium alat kombinira vrhunsku tehnologiju i izdržljivost za postizanje maksimalne učinkovitosti.

Tehničke karakteristike

Rezilo dolazi u različitim konfiguracijama: širina segmenata od 3,8 mm do 5 mm, promjer od 500 mm do 1500 mm. Segmenti visine 13,5 mm i dužine 40 mm osiguravaju optimalan omjer učinkovitosti i trajnosti. Standardni promjer osovine za stezanje je 25,4 mm.

Profesionalna primjena

Snage od 31 kW do 80 kW čine ga idealnim za profesionalna graditeljska rezanja. Mokra konfiguracija osigurava optimalno hlađenje i smanjenje prašine tijekom rada. Pogodno za rezanje srednjeg i armiranog betona uz minimalno trošenje.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Široke rože / Uski rževi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL70132 / PL70135
Duljina ambalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm / 1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Promjer mm	13.5 mm
Širina ambalaže	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Visina segmenta mm	25.4 mm
Širina segmenta mm	31 kW
Promjer stezne osi	40 mm
Raspon snage, min kW	10,011 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,000 g / 14,868 g / 18,377 g / 21,509 g / 5,608 g / 63,000 g / 8,473 g / 8,494 g / 8,554 g
Duljina segmenta mm	55.2 kW / 80 kW
Bruto težina artikla	100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Raspon snage, maks kW	1000W 4.5 25.4 F1530 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1530 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1530 PL70132
Visina ambalaže	Srednje tvrdo sučvršnuti beton
Varijacija proizvoda	
Prikladno za	