

**Datum:** 05.12.2025



## Husqvarna ELITE-CUT™ F1540

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.255,00 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.804,00 €**

**Po narudžbi 7-14 dana**

### Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 - Visoko učinkoviti dijamantni rezač betona

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 je profesionalna serija dijamantnih reznih ploča namjenjena za maksimalnu učinkovitost rezanja betona. Zlatna serija ploča nudi iznimne performanse za zahtjevne profesionalne korisnike. Dostupne u veličinama od 500 mm do 1500 mm, idealne za različite građevinske projekte.

### Profesionalne dijamantne rezne ploče za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 predstavlja vrhunsku dijamantnu reznu ploču dizajniranu za precizno i učinkovito rezanje betona u profesionalnim uvjetima.

### Ključne prednosti

Ove dijamantne ploče karakterizira:

- **Dugi vijek trajanja** - Inovativni dizajn s uskim vodenim kanalima osigurava dugotrajnost.
- **Optimizirana brzina rezanja** - Minimalno trenje i ravnomjerna distribucija dijamantnih kristala.
- **Kontrolirani početak rezanja** - Specijalni segmenti omogućavaju gladak ulazak u betonsku površinu.

### Tehničke karakteristike

Namijenjene za mokro rezanje, ploče dolaze s standardnim promjerom osovine od 25,4 mm. Širina segmenata varira između 3,8 mm i 4,7 mm, ovisno o veličini ploče. Visina segmenta je 13,5 mm, a duljina 40 mm.

### Profesionalna primjena

Preporučeno za strojeve snage između 31 kW i 80 kW. Idealne za rezanje mekog i abrazivnog betona, s mogućnošću prilagodbe specifičnim projektnim zahtjevima.

### Specifikacije

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina            | Mokro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konfiguracija oštrice         | Široke rože / Uski rževi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEEO klasificirano            | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Razina kapaciteta             | Zlato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uzorak rupe za pričvršćivanje | PL70132 / PL70135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duljina ambalaže              | 1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Promjer mm                    | 1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina ambalaže               | 1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina segmenta mm            | 3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Visina segmenta mm            | 13.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visina ambalaže               | 20 mm / 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Promjer stezne osi            | 25.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raspon snage, min kW          | 31 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duljina segmenta mm           | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruto težina artikla          | 10,006 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,862 g / 18,497 g / 21,509 g / 5,050 g / 62,912 g / 8,469 g / 8,553 g                                                                                                                                                                                                                       |
| Raspon snage, maks kW         | 80 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Varijacija proizvoda          | 1000W 4.5 25.4 F1540 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1540 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1540 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1540 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1540 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1540 PL70132 |
| Prikladno za                  | Meki otvrdnuti beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |