

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F1570

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalni dijamantni rezni disk

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 za asfalt

Visokokvalitetni zlatni rezni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 dostupan u različitim promjerima od 500 mm do 800 mm, namijenjen profesionalnom rezanju asfalta s maksimalnom učinkovitošću. Idealan za strojeve snage 51-80 kW, omogućava precizno i učinkovito rezanje uz produljeni radni vijek.

Profesionalni dijamantni rezni disk

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570

Revolucionarni dijamantni rezni disk namijenjen je profesionalnoj obradi asfaltnih površina s najnaprednije tehnologije rezanja. Disk kombinira izvrsnu čvrstoću, preciznost i dugotrajnost.

Tehnološke prednosti

Inovativna struktura diska osigurava jedinstvene performanse: zaštićeno čelično jezgro, optimizirani segmenti te napredni dijamantni kristali koji omogućuju ravnomjerno i kontrolirano rezanje. Specijalno dizajnirani uski vođeni kanali smanjuju trenje i toplinu, čime se produljuje radni vijek diska.

Specifikacije i karakteristike

Disk je konstruiran za mokro rezanje mekih asfaltnih površina, s mogućnošću ugradnje na standardne profesionalne rezače. Dimenzije segmenata (4,5 mm širina, 12,5 mm visina, 40 mm duljina) osiguravaju optimalan omjer brzine rezanja i trajnosti.

Dostupan u promjerima 500, 600, 650, 700, 750 i 800 mm, F1570 nudi fleksibilnost za različite zahtjeve profesionalnih gradilišta.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštice	Uski rževi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL70132
Širina segmenta mm	4.5 mm
	11,057 g / 12,839 g /
Bruto težina artikla	14,397 g / 4,943 g / 8,130 g / 9,592 g
Visina segmenta mm	12.5 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Visina ambalaže	30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Raspon snage, min kW	51 kW
Raspon snage, maks kW	80 kW
	500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Promjer mm	518 mm / 618 mm / 668 mm / 718 mm / 765 mm / 818 mm
Duljina ambalaže	518 mm / 618 mm / 668 mm / 718 mm / 765 mm / 818 mm
Širina ambalaže	500N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 600N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 650N-5R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 700N-7R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 750N-6R 4.5 25.4 F1570 PL70132 / 800N-7R 4.5 25.4 F1570 PL70132
Varijacija proizvoda	
Prikladno za	Meki asfalt