

Datum: 19.07.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F610

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 962,50 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **770,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Dijamantni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F610 za najpreciznije rezanje betona

Profesionalni dijamantni disk za rezanje tvrdog i srednje tvrdog betona. Zlatne razine performansi, optimalan za zahtjevne građevinske projekte različitih veličina i kompleksnosti.

Dijamantni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F610 za najpreciznije rezanje betona

Profesionalni dijamantni disk dizajniran za precizno i učinkovito rezanje betona u različitim uvjetima. Namijenjen je profesionalcima koji zahtijevaju visokokvalitetne alate za zahtjevne građevinske radove.

Napredna tehnologija rezanja

Kratki 20 mm segmenti omogućavaju iznimnu stabilnost tijekom rezanja, značajno smanjujući vibracije. Rezultat je gladak rez, poboljšano korisničko iskustvo i produljen vijek trajanja alata.

Ključne prednosti

Disk se ističe izvanrednim performansama: reže 20% brže od prethodne serije, traje 10% dulje zahvaljujući ravnomjernoj potrošnji. Optimiziran je za tvrdi i srednje tvrdi beton, uključujući srednje armirane betone.

Tehničke karakteristike

Dostupan u promjerima od 500 mm do 800 mm, sa standardnim promjerom osovine od 25,4 mm. Modeli do 700 mm imaju segmente širine 3,8 mm, dok 800 mm model koristi robusnije segmente širine 4,5 mm.

Dizajniran za mokro rezanje, što sprječava pregrijavanje i produljuje vijek trajanja. Kompatibilan s uređajima snage između 7 kW i 30 kW, ovisno o promjeru diska.

Profesionalna učinkovitost

ELITE-CUT™ F610 pruža precizne i čiste rezove u najzahtjevnijim materijalima. Robusna konstrukcija garantira pouzdanost svakodnevne uporabe, dok napredna tehnologija dijamantnih segmenata omogućava brže rezanje i duži vijek trajanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Raspon snage, min kW	7 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	30 kW
Visina ambalaže	30 mm
Promjer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Varijacija proizvoda	500W 3.8 25.4 F610 / 550W 3.8 25.4 F610 / 600W 3.8 25.4 F610 / 700W 3.8 25.4 F610 / 800W 4.5 25.4 F610
Prikladno za	Srednje tvrdo sučvrsnuti beton