

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ F620

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni rezni diskovi za podne pile za beton](#)
Šifra:

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 - Dijamantni disk za rezanje betona

Profesionalni dijamantni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F620 namijenjen je brzom i preciznom rezanju betona. Dostupan u različitim dijametrima (500 mm, 550 mm, 600 mm, 700 mm i 800 mm) s prihvatom od 25,4 mm, idealan za raznovrsne građevinske projekte.

Dijamantni disk za profesionalnu upotrebu

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 predstavlja vrhunsko dijamantno režno oruđe namijenjeno učinkovitom rezanju betona. Disk je dizajniran za profesionalnu upotrebu s naprednom tehnologijom dijamantnih segmenata.

Ključne karakteristike

Ovaj dijamantni disk odlikuje se izuzetnom brzinom rezanja, povećanom trajnošću i stabilnošću tijekom rada. Kratki segmenti od 20 mm smanjuju vibracije, dok pažljivo raspoređeni dijamanti osiguravaju ravnomjerno trošenje.

Područja primjene

Disk je optimiziran za rezanje različitih vrsta betona, uključujući:

- Srednje tvrdi beton
- Meki beton
- Abrazivni beton
- Beton sa srednjom armaturom
- Beton s kremenitim agregatima

Tehnički detalji

Kompatibilan s motorima snage 16-30 kW, dizajniran za mokro rezanje koje produžava vijek trajanja alata i smanjuje prašenje. Zlatna razina performansi označava vrhunsku kvalitetu u Husqvarninoj liniji dijamantnih diskova.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto težina artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Raspon snage, min kW	16 kW
Promjer stezne osi	25.4 mm
Raspon snage, maks kW	30 kW
Visina ambalaže	30 mm
Promjer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Duljina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina ambalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
	500W 3.8 25.4 F620 / 550W 3.8 25.4 F620 / 600W 3.8 25.4 F620 / 700W 3.8 25.4 F620 / 800W 4.5 25.4 F620
Varijacija proizvoda	Srednje tvrdo sučvrsnuti beton
Prikladno za	