

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ S1420

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne pile za beton](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 521,25 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 417,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - dijamantni rezni disk za srednje tvrdi beton. Profesionalni alat promjera 415 mm s zlatnom razinom kapaciteta, namijenjen mokrom rezanju električnim rezačima snage 2,2-5,8 kW. Dostupan u dvije varijante širine segmenta (2,8 mm i 4,2 mm) za različite zahtjeve.

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - Dijamantni rezni disk za profesionalnu uporabu

Visokokvalitetni dijamantni rezni disk dizajniran za precizno i učinkovito rezanje betona srednje tvrdoće. Profesionalni alat koji nudi iznimnu fleksibilnost i performanse za različite građevinske projekte.

Ključne karakteristike

Ovaj dijamantni rezni disk odlikuje zlatna razina kapaciteta, što jamči vrhunsku učinkovitost i izdržljivost. Specijalno konstruiran za mokro rezanje, što značajno produžava vijek trajanja diska i smanjuje zagrijavanje tijekom rada.

Tehnički detalji

Disk dolazi u dvije izvedbe širine segmenta - 2,8 mm i 4,2 mm, čime pruža optimalno rješenje za različite zahtjeve rezanja. Dijamantni segmenti visine 12 mm i duljine 40 mm strategijski su raspoređeni po obodu diska, osiguravajući ravnomjernu potrošnju i maksimalnu učinkovitost.

Tehnička specifikacija

Promjer diska: 415 mm Promjer stezne osi: 25,4 mm Raspon snage: 2,2 kW - 5,8 kW Preporučena upotreba: Srednje tvrdi beton, armirani betinski elementi

Prednosti

Dizajniran za profesionalnu upotrebu, ELITE-CUT™ S1420 nudi izuzetnu preciznost i trajnost. Mokra tehnologija rezanja dodatno smanjuje stvaranje prašine i poboljšava ukupne radne uvjete.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Uski rzevi
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Vrsta alata za električni rezač	Standardna rezila
Bruto težina artikla	2,917 g / 3,409 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm
Raspon snage, maks kW	5.8 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	480 mm
Duljina ambalaže	450 mm / 520 mm
Varijacija proizvoda	415N 25,4 2,8 S1420 / 415N 25,4 4,2 S1420
Promjer rezne ploče	415 mm
Prikladno za	Srednje tvrdi sučvrsnuti beton