

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 887,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 532,50 €**Ukupna cijena bez PDV-a: **od 426,00 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 - Profesionalno dijamantno rezilo za teški beton

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 revolucionarno dijamantno rezilo namijenjeno preciznom rezanju teškog i srednjeg betona. Optimizirano za profesionalnu upotrebu, nudi izvanrednu učinkovitost i trajnost u najzahtjevnijim građevinskim uvjetima.

Profesionalno dijamantno rezilo za precizno rezanje betona

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 predstavlja najnoviju generaciju dijamantnih rezila dizajniranih za maksimalnu učinkovitost pri rezanju teškog do srednjeg betona. Ova serija nudi iznimnu performansu i dugotrajnost u zahtjevnim uvjetima.

Napredna tehnička rješenja

Dijamantna rezila W1610 karakteriziraju kratki 20 mm segmenti s uskim rezovima koji osiguravaju stabilnost tijekom rezanja. Dizajn značajno smanjuje vibracije, povećava performanse stroja i omogućava ravnomjerno trošenje kroz cijeli životni vijek.

Ključne prednosti

Serijski W1610 nudi superiorne karakteristike uključujući 20% brže rezanje u usporedbi s prethodnim modelima, 10% duži životni vijek i optimiziranu učinkovitost za različite betonske podloge.

Tehnička fleksibilnost

Dostupna u dijametrima od 600 mm do 1600 mm, sa segmentima širine od 3,8 mm do 5 mm. Kompatibilna s različitim strojevima zahvaljujući fleksibilnim sustavima montaže.

Mokro rezanje i tiha tehnologija

Dizajnirana za mokro rezanje, s posebnim WS modelima koji nude dodatno prigušenje buke - idealno za urbane i zatvorene prostore. Osigurava učinkovito hlađenje i produženi radni vijek.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Tiha oštrica	Da / Ne
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL3012 / PL70061
Raspon snage, min kW	5 kW
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Visina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Bruto težina artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,310 g / 15,570 g / 23,077 g / 23,918 g / 6,846 g / 62,944 g / 65,000 g / 7,546 g / 8,410 g / 8,516 g / 9,377 g
Raspon snage, maks kW	15 kW
Visina ambalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Promjer stezne osi	60 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Varijacija proizvoda	1000W 4.5 60.0 W1610 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 1000WS 5.0 60.0 W1610 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1610 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 1200WS 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 1600W 4.5 60.0 W1610 PL3012 / 600W 3.8 60.0 W1610 PL70061 / 600W 4.2 60.0 W1610 PL70061 / 600W 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 600W 5.0 60.0 W1610 PL3012 / 600WS 4.2 60.0 W1610 PL70061 / 600WS 5.0 60.0 W1610 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1610 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1610 PL3012 / 800WS 5.0 60.0 W1610 PL3012 / 900W 3.8 60.0 W1610 PL70061 / 900W 4.7 60.0 W1610 PL3012
Prikladno za	Srednje tvrdo sučvršnuti beton