

Datum: 05.12.2025



Husqvarna ELITE-CUT™ W1620

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.051,88 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 841,50 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 - Dijamantni list za profesionalnu reznju betona

Dijamantni list Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 W1620 zlatne linije namijenjen je profesionalnoj reznji betona s optimalnom učinkovitosti. Dizajniran za različite projekte, nudi iznimnu stabilnost, kontroliranu distribuciju diamanata i prilagodljivost različitim vrstama betona.

Dijamantni list Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 za profesionalnu reznju

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 predstavlja vrhunsku seriju segmentiranih dijamantnih listova namijenjenih preciznoj i učinkovitoj reznji betona. Zlatna linijalistova donosi izvanredno ravnotežu između brzine rezanja i trajnosti.

Profesionalne značajke

Ova dijamantna rezila dostupna su u različitim veličinama od 600 mm do 1600 mm, prilagođena strojevima snage između 15 kW i 25 kW. Kratki segmenti osiguravaju stabilnost, smanjuju vibracije i nude konzistentno gladko rezanje.

Tehnička savršenstva

Odlikuju se naprednom tehnologijom s mogućnošću odabira širine segmenta od 3,8 mm do 5 mm. Tiha tehnologija kod odabranih modela dodatno povećava comfort rada. Idealan izbor za profesionalce koji traže maksimalnu učinkovitost i pouzdanost.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Tiha oštrica	Da / Ne
Uzorak rupe za pričvršćivanje	PL3012 / PL70061
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Visina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Raspon snage, min kW	15 kW
Bruto težina artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,316 g / 15,570 g / 23,077 g / 5,446 g / 6,846 g / 62,944 g / 7,546 g / 7,741 g
Raspon snage, maks kW	25 kW
Visina ambalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Promjer stezne osi	60 mm
Varijacija proizvoda	1000W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1000WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1200WS 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1600W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 600W 3.8 60.0 W1620 PL70061 / 600W 4.2 60.0 W1620 PL70061 / 600W 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 600WS 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 600WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 800WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 900W 3.8 60.0 W1620 PL70061 / 900W 4.7 60.0 W1620 PL3012
Prikladno za	Srednje tvrdo sučvršnuti beton