

Datum: 05.12.2025

**Husqvarna ELITE-DRILL™ D35 TW**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 152,50 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **122,00 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna ELITE-DRILL™ D35 TW - Profesionalne dijamantne krune za bušenje. Visoko učinkovit alat za precizno bušenje hard betona s mogućnošću bušenja promjera 10-120 mm. Optimiziran za mokro bušenje, s izuzetnom trajnošću i učinkovitošću.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D35 TW - Profesionalne dijamantne krune za bušenje

Husqvarna ELITE-DRILL™ D35 TW je visoko učinkovita dijamantna kruna za bušenje, dizajnirana za zahtjevne profesionalne primjene u tvrdom betonu. Ovaj napredni alat predstavlja vrhunsko rješenje za bušenje teških betonskih površina s izuzetnom učinkovitošću i dugotrajnom izdržljivošću.

Ključne prednosti

Ovaj dijamantni sveder nudi nekoliko ključnih prednosti:

- **Povećana snaga i performanse** - Omogućava do 20% duže bušenje s jednim punjenjem baterije i 25% brže bušenje u usporedbi s konkurentskim alatima.
- **Optimiziran dizajn segmenta** - Osigurava jednostavan i brz početak bušenja s preciznim centriranjem, posebno koristan kod bušenja zidova ili većih promjera.
- **Glatko i brzo rezanje** - Tanki segmenti i specijalna formula dijamanta omogućavaju lakše ručno bušenje s manje pritiska.
- **Fleksibilnost** - Dostupan u različitim promjerima od 10 mm do 120 mm te duljinama jezgre 200 mm i 350 mm.

Tehničke karakteristike

ELITE-DRILL™ D35 TW dolazi s različitim konfiguracijama segmenata - od jednog segmenta kod manjih promjera do 13 segmenata kod najvećih promjera. Širina segmenata je 2,3 mm ili 2,5 mm, ovisno o modelu. Svi modeli imaju standardni 1/2" priključak za jednostavnu montažu na odgovarajuće bušne sustave.

Optimiziran za mokro bušenje, osigurava učinkovito hlađenje i produljeni radni vijek alata. Zlatne razine performansi, idealan je za profesionalce koji trebaju pouzdani alat za svakodnevnu upotrebu u najzahtjevnijim uvjetima.

Savršen za upotrebu s Husqvarna DM 540i sustavom za bušenje, čineći snažnu kombina

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	1.5 kW
Raspon snage, maks kW	2 kW
Širina segmenta mm	2.3 mm / 2.5 mm
Duljina ambalaže	102 mm / 122 mm / 158 mm / 55 mm / 61 mm
Širina ambalaže	102 mm / 122 mm / 161 mm / 55 mm / 58 mm
Duljina lista mm	200 mm / 350 mm
Bruto težina artikla	1,105 g / 1,262 g / 1,465 g / 1,646 g / 2,894 g / 324 g / 336 g / 349 g / 376 g / 390 g / 405 g / 428 g / 452 g / 469 g / 486 g / 512 g / 559 g / 609 g / 662 g / 797 g / 929 g
Visina ambalaže	580 mm
Varijacija proizvoda	010 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 012 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 014 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 016 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 018 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 020 2.3x1x200 1/2" D35 TW / 022 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 025 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 028 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 030 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 032 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 035 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 040 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 045 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 050 2.3x1x350 1/2" D35 TW / 061 2.5x7x350 1/2" D35 TW / 071 2.5x8x350 1/2" D35 TW / 081 2.5x9x350 1/2" D35 TW / 091 2.5x10x350 1/2" D35 TW / 101 2.5x11x350 1/2" D35 TW / 111 2.5x12x350 1/2" D35 TW / 120 2.5x13x350 1/2" D35 TW
Promjer bušenja	10 mm / 101 mm / 111 mm / 12 mm / 120 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm / 35 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm / 61 mm / 71 mm / 81 mm / 91 mm
Broj segmenata	1 / 10 / 11 / 12 / 13 / 7 / 8 / 9
Priključak	1/2"
Prikladno za	Tvrđi beton

ciju za bušenje armiranog betona baterijskim pogonom, pružajući veću mobilnost i fleksibilnost na gradilištu.
