

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna K 770 OilGuard

Kategorija: [Benzinske pile za beton](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.101,05 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.680,84 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.344,67 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna K 770 OilGuard - Snažna ručna pila Husqvarna za profesionalnu uporabu. Inovativni sustav OilGuard sprečava oštećenja motora pogrešnom mješavinom goriva i ulja. Idealna za rezanje asfalta, betona, rubnjaka. Maksimalna dubina reza do 125 mm, snaga 3,7 kW, težina 9,6-10,1 kg.

Husqvarna K 770 OilGuard - Snažna ručna pila za profesionalnu upotrebu

Husqvarna K 770 OilGuard je visoko učinkovita benzinska pila dizajnirana za profesionalce koji zahtijevaju pouzdani alat za zahtjevne poslove rezanja. Ova inovativna pila ističe se jedinstvenim OilGuard sustavom koji sprečava oštećenja motora uslijed pogrešne mješavine goriva i ulja, značajno produživši vijek trajanja uređaja.

S izuzetnim omjerom snage i težine (3,7 kW pri težini od 9,6 do 10,1 kg, ovisno o modelu) omogućava precizno i učinkovito rezanje različitih materijala - od asfalta, betonskih blokova, rubnjaka i popločanja do zahtjevnijih površina kod građevinskih i spašavateljskih radova.

Napredne tehnologije za optimalno djelovanje

Ključne značajke uključuju:

- OilGuard sustav s mogućnošću deaktivacije koji omogućava fleksibilnu upotrebu različitih ulja
- Poluautomatski SmartTension sustav za optimalno zatezanje remena
- Vibracije ispod 2,5 m/s² na ručkama za veći komfor i dulja radna razdoblja
- Jedinstveni dizajn karburatora, cilindra i digitalnog paljnog sustava za jednostavno pokretanje
- Trostruki vijčani spoj za učvršćivanje rezne glave koji osigurava veću torzijsku krutost
- Reverzibilna rezna ruka omogućava rezanje blizu zidova ili poda

Prilagodljivost za različite materijale i zadatke

K 770 OilGuard je svestrana pila pogodna za širok spektar građevinskih i spašavateljskih zadataka. Dostupna u različitim konfiguracijama koje omogućavaju rezanje maksimalne dubine od 100 do 125 mm, ovisno o promjeru rezne ploče (300 ili 350 mm). Sustav mokrog rezanja s progresivnim vodenim ventilom omogućava precizno prilagođavanje količine vode za učinkovito vezanje pr

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Benzin
Valjci	1
Broj udaraca	2-taktni motor
Vibracije desna/stražnja ručka	2,3 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	2 m/s ² / 2,1 m/s ²
Debljina oštrice, najveća	5 mm
Najveća brzina snage	9.000 vrt/min
Najveća snaga motora	9.300 vrt/min
Bruto težina artikla	12,100 g / 12,600 g
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Obodna brzina, maksimalno	80 m/s / 90 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	101 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	115 dB(A)
Širina veličine proizvoda	225 mm
Širina ambalaže	250 mm
Visina veličine proizvoda	391 mm / 415 mm
Visina ambalaže	430 mm
Duljina veličine proizvoda	605 mm
Duljina ambalaže	700 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	711 g/kWh
Varijacija proizvoda	POWER CUTTER K 770 OilGuard OilG 12" 0,8" UK / POWER CUTTER K 770 OilGuard OilG 14" 20 / 1"
Snaga motora	3.7 kw
Težina	10.1 kg / 9.6 kg
Maks. dubina reza	100 mm / 125 mm
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm

ašine i smanjenje blata.

Izdržljiva konstrukcija s dugim servisnim intervalima, snažnim Poly-V remenom i održavanju besplatnim pokretačem DuraStarter™ garantira dugi vijek trajanja i visoku produktivnost pri svakodnevnoj profesionalnoj upotrebi.
