

Datum: 05.12.2025



HUSQVARNA LC 347iVX bez baterije i punjača

(slika je simbolična)

Kategorija: [Baterijske i električne vrtne kosilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **818,65 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **736,78 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **589,42 €**

Pošaljite upit

Husqvarna LC 347iVX: Napredna akumulatorska kosilica s varijabilnom brzinom. Ergonomski dizajnirana, jednostavna za upravljanje. Centralno podešavanje visine košnje, tiha, pouzdana i spremna za povezivanje.

Profesionalna akumulatorska kosilica Husqvarna LC 347iVX

Ova napredna kosilica nudi višestruke prednosti za modernog korisnika:

Ključne značajke

- Varijabilna brzina kretanja za preciznu kontrolu košnje
- Ergonomski oblikovan ručaj za udobno rukovanje
- Jednostavno podešavanje visine ručaja
- Pogonski kotači sprijeda i straga za lakše upravljanje
- Centralno podešavanje visine košnje
- Jednostavno sklopiv ručaj za kompaktno odlaganje
- Tiho i učinkovito djelovanje
- Napredni načini rada uključujući Power Boost i save™ mod
- Intuitivno upravljanje
- Spremna za povezivanje

Prednosti

Revolucionarna akumulatorska kosilica koja kombinira učinkovitost, udobnost i napredno tehnološko rješenje za modernu njegu travnjaka.

Specifikacije

BioClip® set	Dostupno kao dodatna oprema
Bežično povezivanje	BLE-HAPP, Kabelski
Čep za malčiranje	Bez
Kotači, materijal	Plastika
Materijal kućišta	Kompozit
Mekana ručka	Da
Naziv modela baterije	--
Naziv modela punjača	--
Načini košnje	Sakupljanje/BioClip®/Posljednji izmet
Podešavanje visine košnje	Središnje
Opterećeni kotači, prednji/stražnji	Da/Da
Pogonski kotači	Napiši
Ručica gasa	Ne
Bočna podesiva ručka	Ne
Tip goriva	Akumulator
Vrsta koša za skupljanje	Tkanina s blokadom protiv prašenja
Vrsta ručke	Ergonomski
Vibracije ručke	0,42 m/s ²
Uključujući bateriju i punjač	Ne
Klasificirano kao OEE0	Da
Sklopiva ručka	Da
Podešavanje visine ručke	2 stopnji
Minimalna brzina vožnje prema naprijed	3 km/h
Neto snaga pri određenom broju okretaja	3.000 vrt/min
Maksimalna brzina kretanja naprijed	4,5 km/h
Razine visine košnje	6
Minimalna visina košnje	20 mm
Veličina košare	55 l
Međuosovinski razmak	66,5 cm
Maksimalna visina košnje	75 mm
Razina buke na uhu korisnika	82 dB(A)
Izmjerena zvučna snaga	94 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	95 dB(A)
Veličina prednjih kotača	170 mm
Veličina kotača, straga	210 mm
Radno područje	800 m ²
Pogonski sustav	Samovozna, varijabilna brzina
Težina	26 kg
Širina košnje	47 cm