

Datum: 05.12.2025



HUSQVARNA LC 551VBP

(slika je simbolična)

Kategorija: [Benzinske vrtne kosilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.535,86 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **1.228,69 €****Pošaljite upit**

Profesionalna kosilica LC 551VBP s aluminijskim kućištem i motorom za intenzivnu upotrebu. Karakteristike uključuju varijabilnu brzinu, ergonomski dizajniran upravljač, jednostavno podešavanje visine i BioClip® kontrolu.

Profesionalna kosilica za zahtjevne korisnike

HUSQVARNA LC 551VBP nudi superiorne performanse za održavanje travnjaka. Izrađena s precizno dizajniranim aluminijskim kućištem i gumiranom podlogom za optimalnu stabilnost i trajnost.

Napredne značajke

Opremljena profesionalnim motorom, kosilica pruža izuzetnu snagu i pouzdanost. Varijabilna brzina kretanja omogućava prilagodbu različitim terenima, dok ergonomski upravljač osigurava udobnost tijekom rada.

Jednostavnost i funkcionalnost

Centralno podešavanje visine košnje, jednostavno sklopiva ručka i BioClip® kontrola čine ovu kosilicu idealnom za profesionalce i ozbiljne ljubitelje uređenja zelenih površina.

Specifikacije

BioClip® set	Dostupno kao dodatna oprema
Bežično povezivanje	Bez/Nije primjereno
Čep za malčiranje	Bez
Hlađenje motora	Zrak
Naziv motora	FJ180 KAI
Kotači, materijal	Aluminij
Materijal kućišta	Aluminij
Mekana ručka	Da
Načini košnje	Sakupljanje/BioClip®/Posljednji izmet
Podešavanje visine košnje	Središnje
Opterećeni kotači, prednji/stražnji	Da/Da
Pogonski kotači	Napiši
Priključak za vrtno crijevo	Ne
Ručica gasa	Da
Prekidač oštrice (BBC)	Da
Bočna podesiva ručka	Ne
Tip goriva	Benzin
Vrsta koša za skupljanje	Tkanina s blokadom protiv prašenja
Vrsta motornog ulja za podmazivanje	Tlačno s uljnim filterom
Vrsta ručke	Ergonomski
Klasificirano kao OEE0	Ne
Sklopiva ručka	Da
Radno područje	1.000 m ²
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	1.068 g/kWh
Minimalna brzina vožnje prema naprijed	2,8 km/h
Podešavanje visine ručke	2 stopnji
Neto snaga pri određenom broju okretaja	2.800 vrt/min
Vibracije ručke	4,5 m/s ²
Maksimalna brzina kretanja naprijed	5 km/h
Razine visine košnje	6
Minimalna visina košnje	26 mm
Veličina košare	65 l
Međuosovinski razmak	69 cm
Maksimalna visina košnje	74 mm
Razina buke na uhu korisnika	84 dB(A)
Izmjerena zvučna snaga	96 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	98 dB(A)
Veličina prednjih kotača	210 mm
Veličina kotača, straga	210 mm
Marka motora	Kawasaki
Pogonski sustav	Samovozna, varijabilna brzina
Težina	53 kg
Volumen valjka	179 cm ³
Širina košnje	51 cm