

Datum: 05.12.2025



Husqvarna LX 90

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **3.767,62 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **2.637,34 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **2.109,87 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Profesionalni vibracijski kompaktator Husqvarna LX 90 - guma za opločnik za profesionalne građevinske radove. Promjer 450 mm, opremljen Honda benzinskim motorom, idealan za kompaktiranje terena s centrifugalnom silom 16 kN i brzinom 22 m/min.

Profesionalni vibracijski kompaktator Husqvarna LX 90 za zahtjevne građevinske radove

Husqvarna LX 90 je napredna guma za opločnik koja osigurava iznimnu učinkovitost i profesionalne rezultate kod zbijanja terena. Okrugla geometrija ploče omogućava jednostavno manevriranje u svim radnim uvjetima.

Ključne prednosti vibracijske gume za opločnik LX 90

- **Iznimna sposobnost zbijanja** - Pruža višu brzinu i učinkovitost kompaktiranja u usporedbi sa standardnim uređajima, s centrifugalnom silom od 16 kN.
- **Okrugla dizajn ploče** - Dimenzije 450 x 450 mm omogućavaju ravnomjerno kompaktiranje uz stupove, stupiće, sigurnosne ograde, šahtove i druge prepreke.
- **Pouzdan Honda benzinski motor** - Snage 3,6 kW osigurava pouzdani rad i optimalnu potrošnju goriva sa niskom razinom emisije ispušnih plinova.
- **Jednostavan transport** - Ugrađeno dizalno oko olakšava transport i sigurno spuštanje u kanale.

Tehničke specifikacije za optimalnu radnu izvedbu

Brzinom od 22 m/min i frekvencijom 75 Hz, LX 90 osigurava učinkovito zbijanje terena. Kompaktna izvedba s ukupnom radnom masom od 96 kg omogućava dobru ravnotežu između performansi i upravljivosti. Uređaj je dizajniran vodeći računa o sigurnosti i udobstvu korisnika, s niskim vibracijama (6,1 m/s²) i umjerenom razinom buke (92 dB(A) kod uha rukovalca).

Husqvarna LX 90 idealno je rješenje za profesionalne građevinske ekipe koje zahtijevaju pouzdanu opremu za kompaktiranje terena kod izgradnje temelja, asfaltiranja, uređenja vanjskih površina i drugih građevinskih projekata gdje je potrebno učinkovito zbijanje materijala.

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Visina ambalaže	1,120 mm
Vibracije lijevi/prednji ručaj	6,1 m/s ²
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	92 dB(A)
Bruto težina artikla	100,000 g
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	104 dB(A)
Duljina veličine proizvoda	450 mm
Širina veličine proizvoda	450 mm
Duljina ambalaže	600 mm
Širina ambalaže	800 mm
Visina veličine proizvoda	920 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	974,76 g/kWh FORWARD PLATE
Varijacija proizvoda	LX 90 450 mm Honda
Radna masa	96 kg
Centrifugalna sila	16 kN
Širina ploče	450 mm
Snaga motora	3.6 kw
Brzina	22 m/min
Frekvencija	75 Hz
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	GX160