



BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fažana

Porezni br.: HR 64744950569
Telefon: +385 52 521 324
E-mail: info@bagi.hr
WWW: www.bagi-rent.hr

Datum: 04.09.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna PP 492

Kategorija: [Frekventni pretvarači](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 31.248,13 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 24.998,50 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 19.998,80 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna PP 492 - Snažna visokofrekventna jedinica napajanja

Husqvarna PP 492 je profesionalna jedinica napajanja namijenjena graditeljstvu, koja nudi iznimnu fleksibilnost i učinkovitost. Dostupna u dvije varijante - s 4 ili 5 priključaka, radi na naponu 380-480 V i frekvenciji 50-60 Hz.

Husqvarna PP 492 - Profesionalna jedinica napajanja

Ova napredna jedinica napajanja dizajnirana je za zahtjevne građevinske projekte s višestrukim mogućnostima primjene. Ključna prednost je sposobnost pokretanja različitih Husqvarna PRIME™ alata i motornih uređaja, što znatno povećava učinkovitost na terenu.

Tehnički detalji i prednosti

PP 492 nudi visokofrekventni napajalni sklop koji omogućava brzo prilagođavanje različitim radnim uvjetima. Jedinica isporučuje impresivnih 20 kW izlazne snage, čineći ju idealnom za najzahtjevnije građevinske zadatke. Pametni regulacijski sustav automatski se prilagođava radnim uvjetima, osiguravajući optimalno performanse i produživanje vijeka trajanja opreme.

Dizajn i mobilnost

Jedinstveni dizajn odvaja jedinicu napajanja od reznih alata, smanjujući izloženost onečišćenju i vibracijama. Kompaktnih dimenzija 680 x 205 x 422 mm i mase 25,8 kg, PP 492 je dovoljno robusna za teške terene, ali i lako prenosiva.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Živčani
Protok vode, min	3.5 l/min
Čepovi	4 / 5
Najviši tlak vode	7 bar
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	25 °C
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	25.8 kg
Nazivna struja (3-fazna)	32 A
Bruto težina artikla	55,000 g
Širina veličine proizvoda	205 mm
Visina veličine proizvoda	422 mm
Duljina ambalaže	600 mm
Duljina veličine proizvoda	680 mm
Visina ambalaže	730 mm
Širina ambalaže	800 mm
Varijacija proizvoda	POWER PACK PP 492 380-480 V 50-60 Hz CE 4-pin / POWER PACK PP 492 380-480 V 50-60 Hz CE 5-pin
Frekvencija	50/60 Hz
Izlazna snaga	20 kW
Napon	380-480 V