

Datum: 04.09.2025



HUSQVARNA R 112C

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rider kosilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 3.892,42 €

Ukupna cijena bez PDV-a: **3.113,94 €**

Pošaljite upit

HUSQVARNA R 112C: Profesionalna vrtna kosilica s naprednim značajkama. Uključuje BioClip® tehnologiju, Combi sustav košnje, automatsko uključivanje noža i hidrostatski prijenos. Dizajnirana za učinkovito i ugodno košenje travnjaka.

Pregled HUSQVARNA R 112C Kosilice

Ova profesionalna kosilica nudi niz inovativnih značajki za optimalno košenje travnjaka:

Ključne Značajke

- BioClip® sustav za mulčiranje trave
- Combi kosilačka jedinica za precizno košenje
- Automatsko uključivanje noža za jednostavniju uporabu
- Hidrostatski prijenos upravljan pedalama za laganu kontrolu
- Fleksibilna zadnja os za bolje prilagođavanje terenu
- Praktičan vanjski spremnik goriva sa transparentnom površinom
- Ugrađeni nosač za piće za dodatnu convenient
- Jednostavno podešavanje visine košnje jednom ručicom
- Zadnji pogon za bolju manevrabilnost
- Ergonomski dizajnirano radno sjedište
- Lako dostupne kontrolne jedinice
- Motor postavljen iza vozača za bolju distribuciju težine
- Četiri velika kotača za stabilnost
- Prednje postavljene sustav košnje

Prednosti

HUSQVARNA R 112C kombinira profesionalnu učinkovitost s lakoćom upravljanja, čineći ga idealnim izborom za ozbiljno održavanje travnjaka.

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Naziv motora	HS 413AE
Materijal sjedala	PU
Vrsta pogona	Upravljanje s dva pedala
Podesivo sjedalo	Da
Razina vibracija, sjedalo	0,5 m/s ²
Proizvođač baterije	Globalno
Proizvođač motora	Husqvarna
Upravljačko dugme	Opcionalno
Brojač radnih sati	Ništa
Vrsta baterije	Olovo/Kiselina
Tip goriva	Benzin
Vrsta rezne jedinice	Kombi
Vrsta motornog ulja za podmazivanje	Tlak
Vrsta parkirne kočnice	Kolut
Vrsta upravljača	Standardno
Visina naslona	Srednje
Aktivacija oštrica	Automatski
Amortizacijsko sjedalo	Da
Klasificirano kao OEE0	Ne
Razina vibracija, upravljač	1,1 m/s ²
Broj valjaka	1
Neto snaga pri određenom broju okretaja	3.000 vrt/min
Brzina vožnje unatrag, min-max max	7 km/h
Težina baterije	7 kg
Maksimalna brzina kretanja naprijed	9 km/h
Minimalna visina košnje	25 mm
Nepokošeni krug	65 cm
Maksimalna visina košnje	70 mm
Međuosovinski razmak	80 cm
Odmak od tla	83 mm
Razina buke na uhu korisnika	84 dB(A)
Širina košnje, Min-Max	85 cm
Širina stroja	89 cm
Izmjerena zvučna snaga	98 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	99 dB(A)
Bruto vučna težina	100 kg
Visina stroja	107 cm
Dimenzija prednjih kotača	155/50-8
Dimenzija stražnjih kotača	155/50-8
Duljina stroja	212 cm
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	773,4 g/kWh
Pogonski sustav	Pogon na stražnja kotača
Volumen valjka	413 cm ³
Vrsta prijenosa	Hidrostatičan
Snaga baterije	21 Ah