

Datum: 04.09.2025



HUSQVARNA R 316TX

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rider kosilice](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 7.273,57 €

Ukupna cijena bez PDV-a: 5.818,86 €

Pošaljite upit

Husqvarna R 316TX: Profesionalna vrtna kosilica s naprednim značajkama. Udoban i učinkovit stroj za košnju trave s hidrostatskim prijenosom, četiri velika kotača i fleksibilnim mogućnostima košnje.

Opis Husqvarna R 316TX Vrtne Kosilice

Napredna vrtna kosilica dizajnirana za profesionalnu i višenamjensku upotrebu. Ključne značajke uključuju:

Performanse i Upravljanje

- Hidrostatski prijenos upravljan pedalama za preciznu kontrolu
- Motor smješten iza vozača za optimalan raspored težine
- Četiri velika kotača za stabilnost i pokretljivost
- Podesiv volan za maksimalnu udobnost

Funkcionalnost

- Fleksibilno pričvršćenje kosilačke jedinice
- Jednostavno podešavanje visine košnje
- Samodejni uklop noževa
- BioClip® sustav za malčiranje trave
- Transparentni spremnik goriva za lakši nadzor

Dodatna Oprema

- HMI zaslon
- 12V utičnica
- Držać napitaka
- Prostor za odlaganje
- Vanjski pretinac spremnika goriva
- Dual LED svjetla za bolju vidljivost

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Naziv motora	FS serija V-Twin
Kosilica	-
Materijal sjedala	Vinil
Vrsta pogona	Upravljanje s dva pedala
Podesivo sjedalo	Da
Razina vibracija, sjedalo	0,7 m/s ²
Uljni filter	Da
Proizvođač baterije	Globalno
Proizvođač motora	Kawasaki
PTO (izlazno vratilo)	Pogonjen remenom
Upravljačko dugme	Opcionalno
Brojač radnih sati	Digitalan s servisnim intervalom javljača
Vrsta baterije	Olovo/Kiselina
Tip goriva	Benzin
Vrsta motornog ulja za podmazivanje	Potpuno tlačno
Vrsta parkirne kočnice	Kolut
Tip sjedala	Premium
Vrsta upravljača	Udobnost
Visina naslona	Visoko
Aktivacija oštrica	Automatski
Amortizacijsko sjedalo	Da
Klasificirano kao OEE0	Ne
Razina vibracija, upravljač	2,5 m/s ²
Broj valjaka	2
Neto snaga pri određenom broju okretaja	2.900 vrt/min
Težina baterije	7 kg
Maksimalna brzina kretanja naprijed	9 km/h
Brzina vožnje unatrag, min-max max	9 km/h
Minimalna visina košnje	25 mm
Nepokošeni krug	30 cm
Maksimalna visina košnje	75 mm
Razina buke na uhu korisnika	83 dB(A)
Međuosovinski razmak	88,7 cm
Širina stroja	88,3 cm
Izmjerena zvučna snaga	97 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage, LWA	98 dB(A)
Širina košnje, Min-Max	112 cm
Visina stroja	115 cm
Odmak od tla	120 mm
Bruto vučna težina	125 kg
Dimenzija prednjih kotača	170/60-8
Dimenzija stražnjih kotača	170/60-8
Duljina stroja	202,4 cm
Težina (bez reznog uređaja)	240 kg
Emisije ispušnih plinova (CO2 EU V)	851 g/kWh
Pogonski sustav	Pogon na stražnja kotača
Volumen valjka	603 cm ³
Vrsta prijenosa	Hidrostatičan
Snaga baterije	24 Ah