

Datum: 04.09.2025



Husqvarna TACTI-CUT S35 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 16,58 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 13,26 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna TACTI-CUT S35 - Dijamantni Rezni Disk za Kutne Brusilice

Profesionalni dijamantni rezni disk TACTI-CUT S35 pruža izvanrednu kombinaciju visoke performanse i ekonomičnosti. Dizajniran za precizno rezanje tvrdih materijala poput granita, betona i granitnih ploča, disk je ključni alat za profesionalne izvođače radova. Dostupan u tri veličinama (115 mm, 125 mm i 230 mm), ovaj disk nudi maksimalnu fleksibilnost za različite vrste projekata i kutnih brusilica.

Profesionalni Dijamantni Rezni Disk za Zahtjevne Materijale

Husqvarna TACTI-CUT S35 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje teških materijala. Jedinstvena tehnologija segmenata osigurava brzo i precizno rezanje, smanjujući napor i povećavajući produktivnost.

Ključne Prednosti

Dizajniran za suho rezanje, ovaj disk pruža iznimnu učinkovitost kod obrade granita, armiranog betona i drugih tvrdih materijala. Karakteriziraju ga minimalne vibracije, što znatno poboljšava udobnost rada.

Tehničke Karakteristike

Disk dolazi u različitim veličinama (115 mm, 125 mm, 230 mm) te je kompatibilan s kutnim brusilicama snage od 0,5 do 2,7 kW. Standardni prihvati od 22,23 mm omogućavaju jednostavnu montažu, dok segment visine 10 mm jamči dugotrajnost.

Sigurnost i Kvaliteta

Usklađen s EN13236 sigurnosnim standardima, TACTI-CUT S35 potvrđuje Husqvarninu predanost kvaliteti i sigurnosti. Izrađen prema ISO 9001 standardu, disk predstavlja pouzdano rješenje za profesionalne korisnike koji traže maksimalnu učinkovitost.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Bronca
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	141 g / 166 g / 722 g
Varijacija proizvoda	TACTI-CUT™ S35 115 10 22.2 / TACTI-CUT™ S35 125 10 22.2 / TACTI-CUT™ S35 230 10 22.2
Prikladno za	Granit