

Datum: 04.09.2025



Husqvarna TACTI-CUT S50 - kotne brusilke

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 14,00 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 11,20 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna TACTI-CUT S50 - Univerzalna dijamantna rezna ploča za kotne brusilke

TACTI-CUT S50 je visokokvalitetna segmentirana dijamantna rezna ploča, dizajnirana za najzahtjevnije građevinske projekte. Pruža vrhunske performanse, izdržljivost i svestranost, što je čini idealnim izborom za profesionalce i zahtjevne majstore.

Husqvarna TACTI-CUT S50 - Univerzalna dijamantna rezna ploča za kotne brusilke

TACTI-CUT S50 je visokokvalitetna segmentirana dijamantna rezna ploča, dizajnirana za najzahtjevnije građevinske projekte. Ova ploča kombinira vrhunske performanse, izdržljivost i svestranost, čineći je idealnim izborom za profesionalce i zahtjevne majstore.

Univerzalna performansa za razne materijale

Ploča TACTI-CUT S50 je posebno razvijena za brzo i učinkovito rezanje širokog spektra građevinskih materijala: armiranog i nearmiranog betona različitih čvrstoća, opeke, zidaka, građevinskih blokova i krovnih pokrivača. Ova univerzalnost štedi vrijeme i novac, jer vam ne trebaju različite ploče za različite materijale - jedna ploča obavlja sav posao.

Tehničke prednosti i svojstva

TACTI-CUT S50 dostupna je u različitim promjerima (115, 125, 150, 180 i 230 mm), svi s standardnim promjerom pričvršćivanja od 22,23 mm. Segmentirani dizajn rezila s 10 mm visokim segmentima osigurava učinkovito hlađenje i odvođenje prašine pri suhom rezanju. Optimalna geometrija i sastav dijamantnih segmenata omogućavaju visoku brzinu rezanja uz očuvanje preciznosti i dugotrajnosti. Time se osigurava izvrsna ravnoteža između performansi i troškova, što TACTI-CUT S50 čini jednim od najisplativijih rješenja na tržištu.

Sigurnost i kvaliteta prema Husqvarninim standardima

Sva Husqvarnina rezila dizajnirana su i proizvedena prema standardu EN13236 za dijamantne alate. Kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), Husqvarna osigurava najvišu razinu sigurnosti tijekom korištenja. Proizvodnja se odvija pre

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Bronca
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.6 mm / 2 mm / 2.3 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	134 g / 149 g / 270 g / 410 g / 712 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 230 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 230 mm / 305 mm
Varijacija proizvoda	TACTI-CUT™ S50 115 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 125 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 150 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 180 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 230 10 22.2
Prikladno za	Opeka

ma standardu ISO 9001, koristeći najkvalitetnije materijale i proizvodne metode, što osigurava stabilno i dosljedno djelovanje rezila pri svakom rezu.

TACTI-CUT S50 je savršen izbor za zahtjevne građevinske projekte gdje su potrebni svestranost i pouzdanost. S snagom kotne brusilke od 0,5 do 2,7 kW, postići ćete optimalne rezultate u svim rezanjem zadacima.
